

多乐士抗裂净味墙面漆 多乐士

产品名称	多乐士抗裂净味墙面漆 多乐士
公司名称	长沙市开福区漆彩涂料商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:多乐士 产地:广州 外观:桶装
公司地址	长沙市开福区红商B8栋3-4号
联系电话	86-073184470645 13574122334

产品详情

品牌	多乐士	产地	广州
外观	桶装	固体含量	90(%)
每公斤涂刷面积(两遍)	10(m ²)	表干时间	2(小时)
耐洗擦性	2000(次)	耐水性	好
干燥时间	2(h)	稀释剂	20%
拉伸强度	200(Mpa)	断裂伸长率	200(%)
成膜物性质	有机无机复合	储存期	60个月
单件净重	7.2kg	漆膜颜色	白色
液态类型	水乳型	功能	装饰

多乐士抗裂净味墙面漆

独特的超弹性乳液，使漆膜具有更强的延展性和收缩性，不仅能有效覆盖墙面施工过程中遗留的细小裂纹，更能有效防止墙面裂纹产生。

持久抗裂，墙面坚韧无痕，创新环保净味技术，充分过滤有害物质，为你的家居安全层层把关。

建议配套系统建议配套涂料:多乐士全效净味底漆

理论涂刷面积理论上，一升该产品可以涂刷13平方米每层，如要得到最佳的覆盖细微裂纹效果，涂布率会因涂层厚度的增加而下降到约每遍10平方米/升，实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

施工指南

施工工具：漆扫，滚筒，或者喷涂方法上漆。稀释

方法：用清水稀释，通常在五至十份油漆中加一份水(10%-20%)，最多不可加超过30%的水稀释此产品。如要得到最佳的覆盖细微裂纹效果，请控制稀释比例在5%以内，并使用滚筒施工。
清洗：使用后请立即用清水洗净。