

富士原装热继电器TK-E02

产品名称	富士原装热继电器TK-E02
公司名称	广州市越秀区图邦机电设备经营部
价格	面议
规格参数	应用范围:热/热过载 品牌:FUJI/富士通 型号:TK-E02
公司地址	中国 广东 广州市越秀区 广州市越秀区海珠中路202号
联系电话	86 020 81915802

产品详情

特点1.取得国际各种认证 (iec、en、vde、ccc、ul/csa、bs) 2.电气寿命 (ac-3) : 200万回 (03-n3型) 3.辅助触点是适合电子信号的双触点标准配置, 最小导通电量只有5v, 3ma (03-n12型) 4.配有ic的超级电磁铁线圈 (ac输入/dc激磁方式), 保证动作的高可靠性 (n5-n16型)

- 可通用在ac/dc、线圈吸合电压范围广75-120% (200v)
- 可防止因电压变动引起的线圈烧毁、不规则的动作, 防止触点的溶合 - 接触器吸合后, 电压下降至65%仍能使用 - 内置电涌吸收功能 - 超低的线圈吸合及保持功耗5.丰富的选件多种选件: 辅助触点块、端子盖、隔离板、电涌吸收器等等。

本产品的应用范围是热/热过载, 品牌是FUJI/富士通, 型号是TK-E02, 产品系列是3RU1116, 触点负载是大功率, 触点切换电流是10, 触点切换电压是220, 触点形式是二开二闭, 额定电压是AC/DC100-127, 防护特征是塑封式, 吸合电流是10, 电流性质是交流, 释放电流是20, 直流电阻是5, 外形尺寸是小型