

# 多乐士五合一配套墙底漆 多乐士

产品名称	多乐士五合一配套墙底漆 多乐士
公司名称	长沙市开福区漆彩涂料商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:多乐士 产地:广州 外观:桶装
公司地址	长沙市开福区红商B8栋3-4号
联系电话	86-073184470645 13574122334

## 产品详情

品牌	多乐士	产地	广州
外观	桶装	固体含量	90 (%)
每公斤涂刷面积(两遍)	10 (m <sup>2</sup> )	表干时间	2 (小时)
耐洗擦性	20000 (次)	耐水性	好
干燥时间	2 (h)	稀释剂	20%
拉伸强度	200 (Mpa)	断裂伸长率	200 (%)
成膜物性质	有机无机复合	储存期	60个月
单件净重	7.2kg	漆膜颜色	白色
液态类型	水乳型	功能	装饰

商品特点: 抗碱性 计价单位: 桶 规格: 5l 系列: 墙面漆

商品分类: 多乐士墙面漆 规格: 5l 备注: 建议配套涂料: 多乐士5合1系列面漆, 如多乐士金装5合1、多乐士第2代5合1墙面漆 专为多乐士5合1系列面漆配套的高档底漆, 能全面提升五合一系列面漆的五大功能。

主要成分: 丙烯酸酯共聚物、无铅颜料、添加剂和水。

覆盖面积: 理论上此罐多乐士五合一配套底漆在正常施工条件下足够扫刷60-85平方米的面积一遍。实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

保质期: 多乐士五合一配套底漆必须放于阴凉的地方, 严防霜冻 (不低于0c)。此产品保质期60个月, 生产日期请参阅标签。

施工指南 1. 可用漆扫、滚筒或喷涂方法来上漆。通常需涂两遍, 正常情况下每遍间隔至少2小时待干透。  
2. 本产品要用清水稀释, 通常在五至十份油漆中加一份水(10-20%); 最多不可加超过30%的水稀释此产品。  
3. 具体请参照ici的施工指南。

任一款多乐士桶体上都有16位数条形码，可打多乐士4006703777查询真伪。

产品包装上有涂料详细操作内容，请严格按照桶体上说明加水使用，一般可加10%--20%的水。