

爆款热卖江苏防水好外墙led洗墙灯外壳套件现货按时按质

产品名称	爆款热卖江苏防水好外墙led洗墙灯外壳套件现货按时按质
公司名称	佛山市南海区铠冠灯饰配件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:led洗墙灯外壳KG-03-02 品牌:铠冠
公司地址	广东 佛山市南海区 松岗 石碣 旧企岗工业区3号
联系电话	86-075785129458 18948988328

产品详情

产品介绍

产品信息标题：爆款热卖江苏防水好外墙led洗墙灯外壳套件现货按时按质交货品牌：铠冠型号：led洗墙灯外壳kg-03-02材质：a6063-t5国标铝产品特点led洗墙灯已发展成为亮化工程中不可缺少的一部分。led洗墙灯外壳在户外使用对三防（防水，防尘，防腐蚀）要求比室内使用要高，佛山铠冠研发的led洗墙灯外壳kg-03-02系列套件采用结构性防水设计，配铝压条和玻璃胶条，使胶条吸附玻璃加铝压条玻璃从而有效提高玻璃和灯体的防水防尘性能；led洗墙灯外壳kg-03-02系列套件配包边压铸堵头和堵头胶圈，使堵头紧紧裹住灯体提高防水防尘效果；led洗墙灯外壳kg-03-02系列套件整套灯体阳极氧化配不锈钢螺丝，外表精美光滑，不易与雨水产生化学反应，防腐蚀经久耐用。led洗墙灯外壳kg-03-02系列套件是内置电源设计，可将电源放进灯壳内，使电源也同时达到三防（防水，防尘，防腐蚀），提高电源的使用寿命。

产品实拍图

产品cad截图

产品配件

led洗墙灯外壳kg-03-02a配以下配件	
灯壳	1000mm/条
包边压铸堵头	2个/套
防水胶圈	2个/套
钢化玻璃	1000*42*3mm
玻璃防水胶条	2条/套
支架	2个/套
压条	2条/套
pg7	1个/套
螺丝	1套

led洗墙灯外壳kg-03-02b配以下配件	
灯壳	1000mm/条
包边压铸堵头	2个/套
防水胶圈	2个/套
钢化玻璃	1000*42*3mm
玻璃防水胶条	2条/套
支架	2个/套
遮光板	1条/套

压条	1条/套
pg7	1个/套
螺丝	1套

产品优势

- 1、材质为6063国标铝，质量保证。
- 2、洗墙灯外壳，全新设计的高品质铝合金挤压成型外壳：散热器与灯体一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高导热系数的铝材作为散热主体，使整个洗墙灯在使用过程中更加稳定。外部静电喷塑处理，耐腐蚀，不易刮花。产品外观轻巧时尚，耐腐散热防水性能良好，灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制。
- 3、外壳结构：特别轻巧美观的长形外壳结构设计，使风的流通可以加快散热效果，同时降低风阻，减轻安装支架的的压力负荷，灯头照射角度可灵活调整。导轨式安装的3mm厚钢化玻璃压条盖，包边效果美观，安全性能高。
- 4、结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘。
- 5、高纯度凹凸压花或光面铝反光板，对光的折射、利用率更高效。
- 6、不锈钢外露螺丝，框架面盖，设计科学合理，坚固耐用。
- 7、特别的结构能方便客户简易快速的安装，提高整体的速度同时减低成本。

产品参数对比

可随功率大小改变外壳的长度，宽度和高度不变			
名称:	led洗墙灯外壳	型号:	kg-03-02
外壳尺寸:	1000*58*60 (任意长)	可配功率:	12w,18w,24w,36w, 48w
壳体米重	1.3kg	玻璃尺寸	1000*42*3mm
线路板宽度:	31mm	电压:	220v
防护等级:	ip67	发光角度:	20度, 50度, 120度
材质:	6063铝合金	散热等级:	a
控制方式:	内控、外控、dmx512模式		
表面处理方式:	静电喷涂、防止铝氧化和老化		
优势:	不锈钢外漏螺丝, 框架面盖, 设计科学合理, 坚固耐用		
配件:	支架, 堵头, 钢化玻璃, 防水胶圈, 螺丝		
优点:	功耗低, 寿命长, 安装方便, 造型别致优雅、防尘、防水、防潮、防漏电、防腐蚀, 产品的透光率高, 耐冲击, 耐高温, 安全可靠		
适合范围:	桥梁、公园、雕塑、广场、广告牌等照明, 尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明		

led洗墙灯和护栏管有很多的相同点，让我们来对它的参数进行介绍：

1) 电压：led洗墙灯的电压为220v,110v,24v,12v,几种,所以我们在选择电源时候就要注意相对应的电压.另外还有18v,36v,由于这两款变压器在市场上相对少,不好配变压器,故一般低压采用24v或12v。选用这种led洗墙灯外壳可以更好的搭配电压。

2) 工作温度：因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比较重要,对温度的要求也比较高,一般情况我们要求的户外温度在-40 +60 都可以工作.但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的，所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求。

3) led灯珠数：通用洗墙灯的led数量为9/300mm，18/600mm，27/900mm，36/1000mm，36/1200mm。

4) 防护等级：这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要求,我们在户外使用,要求防水等级都要在ip65以上是最佳的.还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。ip65,6代表：完全防止粉尘进入5代表：用水冲洗无任何伤害。

5) 控制方式：对led洗墙灯来说目前有两种控制方式：内控和外控两种。内控就是不用外接控制器，设计人员把控制系统设计在洗墙灯里面，程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器，其效果可以通过调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面，客户要求可以自己改变效果，我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持dmx512的控制系统。

6) 颜色规格：2段、6段、4段、8段全彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色。

7) 发光角度：其发光角度一般有窄（20度左右）、中（50度左右）、宽（120度左右）三种，目前，大功率led洗墙灯（窄角度）的最远的有效投射距离为20-50米。

8) 镜面：玻璃反光透镜，透光率为98-98%，不易雾化，能抗uv辐射。

9) 光源：一般采用1w，3w led作为光源，但由于技术不成熟，目前市面采用1w的比较常见，因为3w发热量大，散热做不好光衰比较快。特点介绍。

产品参数大全

型号	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	铝基板 (mm)	1m可配功率 (w)	透镜高度 (mm)	电源 (mm)	备注
kg-03-01a	任意	55	25	27.5	24			
kg-03-01b	任意							带透镜
kg-03-02a	任意	58	60	31	36	14	内置33.4*22.6	
kg-03-02b	任意							带透镜
kg-03-03a	任意	66	72	45	48	14	内置50.5*28	
kg-03-03b	任意							带透镜
kg-03-04a	任意	84	66	58	72	14	内置62.1*27.2	
kg-03-04b	任意							带透镜
kg-03-05a	任意	44	66	23	36	20	内置31.4*22	
kg-03-05b	任意							带透镜
kg-03-06	任意	63	42	48	48	14		
kg-03-07	任意	48	25	30	24	15.5		
kg-03-08	任意	32	25	24.5	18			

kg-03-09	任意	40	20	24	18			
kg-03-10	任意	41	20	30	18			
kg-03-11	任意	27	30	19-21	18			
kg-03-12	任意	46	47	34	24			
kg-03-13	任意	34	27	23	18			
kg-03-14	任意	31	31	27	18			
kg-03-15	任意	27	23	18	18			
kg-03-16	任意	33	19	27	18			
kg-03-17	任意	57	52	48	48	17	外置40*40	
kg-03-18	任意	54	51	37	48	17	外置44*37	
kg-03-19	任意	54	38	29	48	17	外置44*37	
kg-03-20	任意	40	36	34	36	15	外置24*33	
kg-03-21	任意	50	51	33	48	15	外置26*34	
kg-03-22a	任意	48	48	25	36		外置33*21	
kg-03-22b	任意							带边
kg-03-23a	任意	27	21	25	12			
kg-03-23b	任意							

定制说明

佛山市南海区铠冠灯饰配件有限公司佛山市铠冠灯饰配件有限公司专业生产led洗墙灯外壳，led硬灯条外壳，led柜台灯外壳，led路灯外壳，led隧道灯外壳，led日光灯外壳，led工矿灯外壳，led点光源外壳。并根据顾客需求开模定制生产新品，定制说明：

- 1、客户需提供cad图纸或样品，如不能提供可将要求提出与我司专业人员协商，由我司出cad图纸，客户确认后方可开模。
- 2、制定合同后，需款到后开模，开模时间约7个工作日。
- 3、客户确认样品后我司方可批量生产。

紧贴市场脉搏，引领行业风潮 铠冠-----做led灯外壳配套专家。广东省佛山市南海区铠冠灯饰配件有限公司,位于中国铝材之都-大沥，是一家集研发、生产、销售为一体的综合性企业，在用材上采用国标铝6063，决定了我们走的是高品质企业，生产各种高品质led系列灯具外壳，产品有led洗墙灯外壳，led路灯外壳、led隧道灯外壳、led线条灯外壳、led投光灯外壳，led硬灯条外壳，led珠宝柜台灯外壳，v型铝槽等各种led系列灯饰铝材。

铠冠经过多年的积累，企业形成了独特的经营理念和一支精英管理团队，为企业的长远发展奠定了坚实的基础，公司产品品类齐全，工艺精湛，品质卓越，性价比高，在行业赢得广大客户的信赖与支持。

“诚信是我们的根本，质量是我们的生命”，公司力求创新，不断开发更多顾客需求优质产品，也欢迎广大客商来图来样订做，根据客户的要求设计和制造生产出符合市场的新产品，携手合作，共创美好事业蓝图。

生产、深加工和开模能力

铠冠是佛山led洗墙灯外壳、led硬灯条外壳、led珠宝柜台灯外壳专业生产厂商，产品材质是6063国标铝型材。主要产品繁多供客户选择，灯体长度可随客户选择，也可以根据客户的要求加工定制或形状开模（来图来样开模），led灯外壳表面为阳极氧化，防漏电，颜色多样化。灯体与散热器一体化，散热好，灯具使用稳定、耐腐蚀，抗氧化、不易刮花。销售区域覆盖大陆、港澳台和东南等地区。并可根据顾客要求设计出图，开模生产。佛山铠冠具有地利的优势，先进的机械设备，优秀专业的团队，使我们更专业的为您制造更优质的产品和更专业的服务，携手合作，共创美好事业蓝图。

不管您是做成品，还是做工程，还是要开模设计，还是型材挤压，还是其他采购的意向，我都会为您做好满意的采购方案，买到您真正想买的相关产品和服务。

1、厂家货源正品

我司产品材质为a6063-t5国标铝棒一次挤压成型，质量保证，经久耐用，确保散热效果。

2、关于尺寸

我司库存型材一般是3米长，标准尺寸为1米、2米、3米。如果是非标尺寸我司是按标准尺寸计算价格，列如：900mm长我们是按1米计算价格，1300mm我们是按1500mm来计算价格。批量我们可根据客户要求的尺寸重新拉料，按实际尺寸计算价格。

3、关于颜色

我司默认的颜色是哑银色，如果需要氧化其他颜色需客户提供色板。注：氧化哑银和黑色以外其他颜色有差异，因此氧化其他颜色时同一批次颜色能保证，不同批量有可能会有少许差异。

4、关于客服

诚信是我们的根本，质量是我们的生命，真诚为您服务。我司客服电话：0757-85510751//18923111201，传真：0757-85510752，欢迎咨询。

5、关于售后

按客户要求发货，客户在确认收到货物7天内提出异议，如有品质不良，次品退回，给客户如数调换，费用由我司承担。

6、关于发货

省内款到发货，或快递物流代收货款；省外一般为款到发货。样品或小批量可发顺丰快递、速尔快递、优速快递；大货可发德邦物流、新邦物流，可协商。

7、联系方式

携手合作，共创美好事业蓝图，佛山铠冠灯配袁先生电话：0757-85510751//18923111201，qq：1712275517，网址：www.alushell.com。

本产品的加工定制是是，型号是led洗墙灯外壳KG-03-02，品牌是铠冠，材质是A6063-T5国标铝，名称是led外壳，铝含量是98.5%，粒度是2.72目，杂质是0%