

# 倾点凝点冷滤点多功能低温测定仪

产品名称	倾点凝点冷滤点多功能低温测定仪
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:ZH2802
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

## 产品详情

倾点凝点冷滤点多功能低温测定仪 型号：fcjh-205

货号：zh2802

产品简介:仪器是专为低温石油产品而设计生产的，它可以根据《gb/t3535石油产品倾点测定法》，用来测定石油产品的倾点。根据《gb/t510石油产品凝点测定法》，可以测定石油产品的凝固点，属于一机多用。根据《sh/t0248石油产品馏分燃料冷滤点测定法》测定石油产品的冷滤点。属于一机多用。多功能测定仪采用压缩机的制冷方式，取代了以往的二氧化碳干冰制冷、半导体制冷给用户使用带来的不便和水资源的浪费。并采用了强制风冷技术，制冷深度可达-40℃，仪器设置了两槽四个孔位，一次试验可以做四个试样。每槽都增加了搅拌电机，使其温度更加均匀。仪器采用了封闭式浴槽，使用方便质量可靠。控温装置采用了智能数字控温仪，其控温精度高，并且智能化。通过随机附带的冷滤点吸滤装置，可以做冷滤点试验。抽空系统：本仪器中的吸滤装置请见本说明书附件xh-202c《馏分燃料冷滤点吸滤装置》介绍。技术指标输入电压：ac/220v ± 10% 50hz 功率：1.6kw制冷方式：压缩机制冷，风冷试验孔位：两槽四孔位，可分别倾点、凝点和冷滤点的试验温度范围：30℃ ~ -40℃ 控温精度：0.5℃ 显示精度：0.1℃ 恒温方式：pt100热平衡式介质：> 95%以上纯度乙醇，约2.5kg降温时间：30min ~ -40℃ 不大于60分钟环境温度：10 ~ 30℃，最佳20℃ 相对湿度：不大于85%

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是ZH2802，切料方式是倾点凝点冷滤点多功能低温测定仪