

UGX系列悬挂倾斜式固体料位信号器

产品名称	UGX系列悬挂倾斜式固体料位信号器
公司名称	盐城市建湖自动化仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:建庆 型号:UGX-1Z ; UGX-1Q
公司地址	建湖县庆丰镇马庄居委会
联系电话	0515-86381056

产品详情

一、结构特点及结构原理

ugx系列悬挂倾斜式固体料位信号器是在金属管内藏接点来发送信号的固体料位信号器。接点用环氧树脂充灌密封在金属管内（重型为钢管、轻型为薄型不锈钢管），有二芯电缆引出。当料仓进料到给定位置时，物料使悬挂的上重下轻的发信管倾斜，当倾斜角大于工作角度时管内接点闭合，从而发出信号。本产品由接线盒、发信管、悬索等主要部件组成。一个接线盒可以接四个发信管。二、应用范围轻型适用于粮食、塑料、煤粉、水泥、砂土，重型适用于矿石、焦炭等物料控制三、型号、规格、主要技术参数、技术性能（1）型号说明

（2）技术参数接点型式及容量：常开式，ac220v 2a工作角度：
15°；20°；30°环境温度：< 65 悬索及电缆长度：可依用户要求而定，如不提出均按5米长供货。

常用型号：ugx-1z；ugx-1q；ugx-2q

本产品的加工定制是是，品牌是建庆，型号是UGX-1Z；UGX-1Q，类型是光电式料位控制器，测量范围是10M，测量精度是0.5，额定电压是220（V），输出信号是1000（mA），电源是220，材质是123，尺寸是200（mm）