

VEGACAL63电容料位计提供专业物位(料位,液位,界面)

产品名称	VEGACAL63电容料位计提供专业物位(料位,液位,界面)
公司名称	山东华建能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:VEGA 型号:CAL63
公司地址	山东省济宁市任城区山博路8号
联系电话	86-05373208173 15650389996

产品详情

提供专业物位(料位,液位,界面),流量解决方案.电话:18853736667

电容式料位计(或称:射频导纳料位计)使用方便、免维护,全绝缘产品主要用于导电液体测量,部分绝缘产品主要用于固体测量,对腐蚀性和粘性物料的测量也没有问题。料位计具有检测缆和检测杆两种版本,可配合各种不同的检测应用需要。

测量原理:

电容测量是一种广泛使用的物位测量方法,其测量原理是:使传感器与容器组成一个电容器的两电极,电容值随容器内物料介质的物位改变而变化,并转换为相应的物位输出信号。

主要特性:

应用介质导电液体

版本全绝缘检测杆

安装连接 g3/4a

工作温度-50 ~ 200

工作压力-1 ~ 64bar(-100 ~ 6400 kpa)

替换旧型号el21, ek21

特点使用方便、免维护

易于安装

量程：检测杆长度

绝缘层厚度 2mm

plics® 标准系列产品

xx

无防爆要求

x
m

船用许可

cx

本安防爆 atex ii 1g, 1/2g, 2g eex ia iic t6

ca

本安防爆 atex ii 1g, 1/2g, 2g eex ia iic t6 + 水
法 whg

c
m

本安防爆 atex ii 1g, 1/2g, 2g eex ia iic t6 + 船
用许可

ck

本安防爆 atex ii 1g, 1/2g, 2g eex ia iic t6+ 粉尘
防爆 atex ii 1/2d, 2d ip6x t

dx

本安隔爆 atex ii 1/2g, 2g eex d ia iic t6

gx

粉尘防爆 atex ii 1/2d, 2d ip6x t

版本/工作温度：

e

pe 绝缘 / -40 ~ 80 ° c

f

ptfe 绝缘 / -50 ~ 150 ° c

- g ptfе 绝缘 / -50 ~ 200 ° c
- h pe绝缘及316l同轴管 / -40 ~ 80 ° c
- i ptfе绝缘及316l同轴管 / -50 ~ 150 ° c
- j ptfе绝缘及316l同轴管 / -50 ~ 200 ° c

安装连接/材料 :

- ga 螺口 g3/4a pn64 / 316l
- gc 螺口 g1a pn64 / 316l
- gd 螺口 g1 1/2a pn64 / 316l
- gs 螺口 g1 1/2a pn64 / 钢

输出接口 :

- h 4 ~ 20ma/hart
- x 连接到专用信号处理仪表
- p profibus pa

f foundation fieldbus

外壳/防护等级：

k 塑料外壳 / ip66/ip67

a 铝外壳 / ip66/ip68 (0.2 bar)

d 铝壳双室 / ip66/ip68 (0.2 bar)

8 电解抛光不锈钢 (stst 316l) 外壳/ ip66/ip68 (0.2bar)

线缆接口/接头：

m m20x1.5 /无

n 1/2npt /无

显示调试模块(plicscom)：

x 无

a 顶部安装

附加设备：

x

无

cl63. ### ### # # # #

: 选定型号

本产品的加工定制是是，品牌是VEGA，型号是CAL63，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是0-20，测量精度是20，额定电压是24（V），输出信号是18（mA），电源是24，材质是ABS，尺寸是400（mm）