

# TE施耐德空气开关辅助触点GVAX385

产品名称	TE施耐德空气开关辅助触点GVAX385
公司名称	东莞市凤岗红昌电子工具经营店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电磁脱扣器 品牌:Schneider/施耐德
公司地址	中国 广东 东莞市 凤岗电子城BF111
联系电话	86-076986203717 18520436717

## 产品详情

密封式负荷开关用于起动和停止电机；

3级负荷开关,10至140a,旋转式操作手柄,符合iec 947-4-1 和 iec 204 规范；可用挂锁锁定（不提供挂锁）；ip 65防护外壳,可铅封和锁定；外壳在i（开）位置锁定,最大额定电流63a；vario负荷开关；

vario负荷开关适用于分断完全可见的隔离应用（因为只有所有触头处于实际断开位置且处于合适的隔离距离，

负荷开关的手柄才能显示”断开”位置），并且可用挂锁开关锁定在断开位置。

vbf-0gevbf-2gevbf-02gevbf-01gev10rc1052v10rc2042v10rc2052v10rc2062v10rc2082v10vc510356v10vc510414v10vf4304095v1100109v1100175

### 性能描述

密封式负荷开关；密封式负荷开关用于起动和停止电机；3级负荷开关,10至140a,旋转式操作手柄,符合iec 947-4-1 和 iec 204 规范；可用挂锁锁定（不提供挂锁）；ip65防护外壳,可铅封和锁定；外壳在i（开）位置锁定,最大额定电流63a；vario负荷开关；vario负荷开关适用于分断完全可见的隔离应用（因为只有所有触头处于实际断开位置且处于合适的隔离距离，负荷开关的手柄才能显示”断开”位置），并且可用挂锁开关锁定在断开位置。

### 优势

适用于带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路。此外，还可用于ac3和dc3类电动机的直接切换。

## 应用范围

dol 直接起动和停止电机；带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路。

注意：负荷开关是由本体和手柄两部分组成的，要分别订货，如果需要密封式的，还需要订购密封罩。

## 非密封式负荷开关

本体型号	对应电流值	面板及手柄
v02	12a	kcd1pz(kcf1pz)
v01	20a	kcd1pz(kcf1pz)
v0	25a	kcd1pz(kcf1pz)
v1	32a	kcd1pz(kcf1pz)
v2	40a	kcd1pz(kcf1pz)
v3	63a	kcf2pz
v4	80a	kcf2pz
v5	125a	kcf3pz
v6	175a	kcf3pz

备注：c---表示安装在柜门上，黄色面板，红色手柄

cc---表示安装在柜体内，带延长连杆，黄色面板，红色手柄

b---表示安装在柜门上，黑色面板，黑色手柄

d---直径22.5mm单孔安装

f---4个螺钉固定

v1100198v1101434v1101773v1109902v1109903v1109904v1109909v1109920v1109925v1109950v1109955v1109969v1109981v1109982v1109983v1109986v1109987v1109996v1110310v1110312v1110410v1110412v1110422v1110435v1110445v1110520v1110527v1110535v1110550v1110570v1110625v1110655v1110835v1110845v1110860v1110865v1111020v1111075v1111230v1130203v1130310v1130420v1130428v1130430v1130540v1140408v1140435v1170408v1170412v1170422v11vc670412v12130008v12130010v12130014v12130015v12173071v12183024v12183053v12183074v12211005v12211008v12211010v12225009v12237003v1320500v1321600v1331200v1331600v14010481v1522020v1523025v1533020v1534016v1534025v1535020v1535025v1554014v1606518v1610400v1610600v1610800v1611000v1611200v1630300v1630600v1630810v1631610v166030001v166040001v1661200v1680501v1680601v1680602v1680803v1681001v1681003v1700400v1700500v1700600v1700800v1701000v1lg1vbd01vbf0vbf1vbf2vbf3vbf5vbf6vbf0gevbf3gevbf4vbfxgdxevbfxge1vbfxge2vbfxge4vc0gvc1gvc2gvc3gvc4gvccf0vccf1vccf2vccf3vccf4vccf5vccf6vcd0vcd01vcd02vcd1vcd2vcf0vcf01vcf01gevcf02vcf02gevcf1vcf1gevcf2vcf2gevcf3vcf4vcf4gevcf5vcf5gevcf6vcf6gevcfxge1vcfxge2vcfxge4vcz5vn12vn20vve4v

z0vz01vz02vz1vz10vz11vz12vz13vz14vz15vz16vz17vz171127vz18vz2vz20vz26vz27vz28vz29vz3vz30vz31vz35vz4vz41vz42vz45vz7vz8vz9vzn17vzn30vbf0gevbf2gevbf02gevbf1gevbf6gevbf3gevbf01gevc2gvcc3vcc0vcc1vcc2vcc4vcc5vcf-0gevcf-5gevcf-4gevcf-1gevcf-6gevcf-2gevcf-3gevcf-01gevcf-02gevcf-n12gevcf-n20gevcf-n25gevcf-n32gevcf-n40gevcf-xgdxevbf-02vbf-01vbf-01gevbf-02gevbf-1gevbf-2gevbf-3gevbf-4gevbf-5gevbf-6ge

密封式负荷开关用于起动和停止电机；

3级负荷开关,10至140a,旋转式操作手柄,符合iec 947-4-1 和 iec 204 规范；可用挂锁锁定（不提供挂锁）；ip 65防护外壳,可铅封和锁定；外壳在i（开）位置锁定,最大额定电流63a；vario负荷开关；

vario负荷开关适用于分断完全可见的隔离应用（因为只有所有触头处于实际断开位置且处于合适的隔离距离，

负荷开关的手柄才能显示”断开”位置），并且可用挂锁开关锁定在断开位置。

vbf-0gevbf-2gevbf-02gevbf-01gev10rc1052v10rc2042v10rc2052v10rc2062v10rc2082v10vc510356v10vc510414v10vf4304095v1100109v1100175

### 性能描述

密封式负荷开关；密封式负荷开关用于起动和停止电机；3级负荷开关,10至140a,旋转式操作手柄,符合iec 947-4-1 和 iec 204 规范；可用挂锁锁定（不提供挂锁）；ip65防护外壳,可铅封和锁定；外壳在i（开）位置锁定,最大额定电流63a；vario负荷开关；vario负荷开关适用于分断完全可见的隔离应用（因为只有所有触头处于实际断开位置且处于合适的隔离距离，负荷开关的手柄才能显示”断开”位置），并且可用挂锁开关锁定在断开位置。

### 优势

适用于带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路。此外，还可用于ac3和dc3类电动机的直接切换。

### 应用范围

dol 直接起动和停止电机；带载分断和接通需要频繁操作的电阻或电阻和电感混合电路。

注意：负荷开关是由本体和手柄两部分组成的，要分别订货，如果需要密封式的，还需要订购密封罩。

### 非密封式负荷开关

本体型号	对应电流值	面板及手柄	完
v02	12a	kcd1pz(kcf1pz)	

v01	20a	kcd1pz(kcf1pz)	
v0	25a	kcd1pz(kcf1pz)	
v1	32a	kcd1pz(kcf1pz)	
v2	40a	kcd1pz(kcf1pz)	
v3	63a	kcf2pz	
v4	80a	kcf2pz	
v5	125a	kcf3pz	
v6	175a	kcf3pz	

备注：c---表示安装在柜门上，黄色面板，红色手柄

cc---表示安装在柜体内，带延长连杆，黄色面板，红色手柄

b---表示安装在柜门上，黑色面板，黑色手柄

d---直径22.5mm单孔安装

f---4个螺钉固定

v1100198v1101434v1101773v1109902v1109903v1109904v1109909v1109920v1109925v1109950v1109955v1109969v1109981v1109982v1109983v1109986v1109987v1109996v1110310v1110312v1110410v1110412v1110422v1110435v1110445v1110520v1110527v1110535v1110550v1110570v1110625v1110655v1110835v1110845v1110860v1110865v1111020v1111075v1111230v1130203v1130310v1130420v1130428v1130430v1130540v1140408v1140435v1170408v1170412v1170422v11vc670412v12130008v12130010v12130014v12130015v12173071v12183024v12183053v12183074v12211005v12211008v12211010v12225009v12237003v1320500v1321600v1331200v1331600v14010481v1522020v1523025v1533020v1534016v1534025v1535020v1535025v1554014v1606518v1610400v1610600v1610800v1611000v1611200v1630300v1630600v1630810v1631610v166030001v166040001v1661200v1680501v1680601v1680602v1680803v1681001v1681003v1700400v1700500v1700600v1700800v1701000v1lg1vbd01vbf0vbf1vbf2vbf3vbf5vbf6vbf0gevcf3gevcf4vbfxgdxevbfxge1vbfxge2vbfxge4vc0gvc1gvc2gvc3gvc4gvccf0vccf1vccf2vccf3vccf4vccf5vccf6vcd0vcd01vcd02vcd1vcd2vcf0vcf01vcf01gevcf02vcf02gevcf1vcf1gevcf2vcf2gevcf3vcf4vcf4gevcf5vcf5gevcf6vcf6gevcfxge1vcfxge2vcfxge4vcz5vn12vn20vve4vz0vz01vz02vz1vz10vz11vz12vz13vz14vz15vz16vz17vz171127vz18vz2vz20vz26vz27vz28vz29vz3vz30vz31vz35vz4vz41vz42vz45vz7vz8vz9vzn17vzn30vbf0gevcf2gevcf02gevcf1gevcf6gevcf3gevcf01gevc2gvcc3vcc0vcc1vcc2vcc4vcc5vcf-0gevcf-5gevcf-4gevcf-1gevcf-6gevcf-2gevcf-3gevcf-01gevcf-02gevcf-n12gevcf-n20gevcf-n25gevcf-n32gevcf-n40gevcf-xgdxevbf-02vbf-01vbf-01gevcf-02gevcf-1gevcf-2gevcf-3gevcf-4gevcf-5gevcf-6ge

本产品的加工定制是是，类型是电磁脱扣器，品牌是Schneider/施耐德，型号是GVAX385，极数是1P，脱扣器电流是5（A），产品认证是CCC，安装方式是固定式，灭弧介质是空气式，额定频率是50