

# 防爆接线箱厂家、不锈钢防爆接线箱

产品名称	防爆接线箱厂家、不锈钢防爆接线箱
公司名称	郑州华隆防爆箱电气有限公司
价格	550.00/台
规格参数	华隆:防爆接线箱 BJX51:可根据用户要求订制 请认准防爆合格证:石油 化工 航天 海上 医药 军工
公司地址	郑州市中原区须水镇三十里铺九龙寨工业园
联系电话	0371-69518156

## 产品详情

防爆接线箱厂家、不锈钢防爆接线箱

bjx51系列防爆接线箱（iib、iic、e、dip）

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为t1-t6的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 6、可配装多种类型接线端子。

产品特点

- 1、壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- 2、壳体可根据用户要求采用不锈钢制作；
- 3、接线端子采用专用接线端子，接线方便，牢固可靠；
- 4、引入口方向可根据用户要求确定，并可根据用户要求配装bdm系列电缆夹紧密封接头；

5、引入口g1 以下常规配置工程塑料压紧螺母，g1 及以上配置铝质专用夹紧装置，用户有特殊要求时请注明；

6、接线箱引入口规格常规为英制管螺纹，也可根据用户要求加工公制螺纹或npt等螺纹，订货时请注明。

技术特点：

- 1.防爆接线箱在380v以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用.
- 2.材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.
- 3.防爆接线箱采用曲路密封结构,防水防尘效果好.
- 4.采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求.
- 5.钢管或电缆布线.
- 6.防爆接线箱符合gb3836-2000,iec60079,gb12476.1-2000,iec61241标准要求。

bjx防爆不锈钢接线箱iib产品特点

接线箱外壳采用不锈钢板加工成型，钢板焊接，外型美观。  
具有较强的防腐蚀，防水，防尘性能。

壳体有各种规格，可根据电流，接线端子数及出线口数选用单壳体或单壳体的组合形式以满足需要

所有产品质量三包,对质量不合格的产品应及时更换,费用有供方承担