

金笔CE-1压线帽接线端子 闭端子 奶嘴型压线帽（附图）

产品名称	金笔CE-1压线帽接线端子 闭端子 奶嘴型压线帽（附图）
公司名称	东莞市欧若电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:进口 型号:CE-1CE-2CE-5CE-8
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇 江海城 华安工业区 9栋
联系电话	86-076982028628 13827266582

产品详情

闭端端子：

closed-end wire connectors

胶壳：尼龙66工程塑料，ul 94v-2阻燃等级，绝缘佳不易老化。

特点:共有九种型号，适用于包含22号到10号（awg）电线之各种线径组合。

工具：气动工具mmuromoto tekko mr-30a或Izumiac-5nd。手动工具lobsterak-25及ak-28或Izumi#7a。

认证：通过ul列名，csa及cqc认证，并符合ce指令要求。

用途：使用于各种电器产品、灯饰及家庭配线等接线器材。

耐高温闭端端子（150度）

high temperature closed-end wire connectors（150 度）

胶壳：尼龙66工程塑料，ul 94v-0阻燃等级，耐高温绝缘佳。

特点:共有四种型号，适用于包含22号到10号（awg）电线之各种线径组合。

工具：气动工具mmuromoto tekko mr-30a或Izumiac-5nd。手动工具lobsterak-25及ak-28或Izumi#7a。

认证：通过ul列名，csa及cqc认证。

用途：使用于各种电器产品、灯饰及家庭配线等接线器材。

本产品的加工定制是否，品牌是进口，型号是CE-1CE-2CE-5CE-8，应用范围是各类电线接头，种类是闭端子(压线帽)，接口类型是AC/DC，支持卡数是二合一，读卡类型是CF，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是阻燃/阻火，工作频率是低频，接触件材质是铝质管，绝缘体材质是PA66，芯数是2，针数是3，线长是150 (mm)