

GX16-4芯注塑航空插头/焊线式航空头/注线航空插 一套

产品名称	GX16-4芯注塑航空插头/焊线式航空头/注线航空插 一套
公司名称	深圳市宝安区新安芙蓉电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FR 型号:16-4
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安赛格电子市场1D35
联系电话	86 0755 27671530 13510032096

产品详情

厂家直销，量大可详谈

芯数：2p-8p

使用环境条件-----环境温度：-50~+70 相对湿度：温度为+40 时可达98%大气压力：达4kpa振动：振频为10~100hz，加速度达100m/s²冲击：频率为60~80次/分，加速度达250m/s²离心：加速度达250m/s²

主要技术特性-----额定电压：接触对数2芯-5芯为400v，接触对数6芯-8芯为250v额定电流：5a接触电阻：每一接触对的接触电阻不大于0.005 绝缘电阻：正常条件下不小于1000m，恒定温热试验后不小于20m 试验电压：（50hz，有效值）正常条件下2芯-5芯为1500v，6芯-8芯为1200v，恒定温热试验后，2芯-5芯为1200v，6芯-8芯为1000v分离力：单脚分离力为1-3n，总分离力为单脚分离力上限之和的1.5倍温升：额定负荷时，接触对温升应不大于周围环境温度+50 寿命：插拔500次以上

本产品的加工定制是是，品牌是FR，型号是16-4，应用范围是电源，种类是插头/插座，接口类型是AC/DC，接触件材质是锌合金，绝缘体材质是胶木，芯数是2-8，针数是2-8