

四头雾化器kj-304 科杰

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 四头雾化器kj-304 科杰 |
| 公司名称 | 广州市番禺区大石东拓电子厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:科杰 加湿量:1.5kg/h |
| 公司地址 | 广东广州大石镇石中一路 |
| 联系电话 | 086 020 34783695 |

产品详情

(不含变压器)

产品参数： 产品型号：kj-304
工作电压：ac 36v 工作电流：2.5a
雾化量：1500ml/h
换能片规格：1.7mhz、20mm
外壳材料：不锈钢
外型尺寸：96x96x28mm
电源线长度：2.5m
电源盒（变压器）尺寸：100x125x180m
m 电源盒（变压器）重量：2.75kg
雾化器重量：0.66kg
整套包装尺寸：25x26x11cm 产品特点：
不锈钢外壳，防腐耐磨，散热性好
具有电路稳压、稳流、温控和缺水保护
功能 相比市场通用加湿方式，雾化颗
粒小，加湿效率高
压圈防水垢设计，易清洁、更换
客户产品设计、检测更方便 适用于工
业、农业、仓储物流等行业对1~3kg/h
雾化量的需求产品参数：
多头雾化器（大雾量）产品特点：全封
闭设计，具有高度的防水、防尘功能，
用于加湿器生产的前检测非常方便。
设置内置温度保护感应开关，使用安全
可靠。结构坚固，安装方便。 防水垢

设计，用户可轻易更换雾化片，减少不必要的售后服务。用途：用作工业增湿、农业养殖、医用消毒、防静电处理的制雾机芯。产品型号：kj-304

雾化头尺寸：96*96*28mm 雾化片尺寸

：直径20mm 耗水量 1500 ml/h

电源线长：2m

功率: ac36v 100w 工作条件：雾化器在5~40摄氏度, 水位感应开关顶部距距水面保持1~25mm的水深，可正常制雾。

| 产品型号(model) | 工作电压(vac) | 工作电流(a) | 超声频率(khz) | 雾化片规格(mm) | 雾化量(ml/h) | 工作温度范围(c) | 雾化片镀层 | 雾化片寿命(hour) |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|
| kj-304 | ac36 | 2-3 | 1700+_40 | 20 | >=1800 | 0-60 | 玻璃铀 | >5000 |
| kj-310 | ac36 | 5.8-6.5 | 1700+_40 | 20 | >=3000 | 0-60 | 玻璃铀 | >5000 |

安装图：

本产品的加工定制是是，品牌是科杰，加湿量是1.5kg/h，功率是100w，工作电压是36v，工作电流是3A，尺寸是96x96x28mm（cm），工作温度是0~70度，供水压力是1