

订做室外监控机柜600*600*2米防水柜，标准19英寸结构

产品名称	订做室外监控机柜600*600*2米防水柜，标准19英寸结构
公司名称	广州市众辉通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:众辉机柜 型号:ZH-P
公司地址	广州市天河区龙口西路88号三层116号铺
联系电话	18680542200

产品详情

标题：订做室外监控机柜600*600*2米防水柜，标准19英寸结构室外防水柜 电询：18680542200 彭焯

产地：广东

颜色：浅灰加蓝边

生产周期：5-7天

室外监控机柜产品详情：

- 1：箱门离地30mm
- 2：采用1.2-1.5mm厚的优质进口冷钢板，板材框架焊接式，结构稳固
- 3：箱体上和门都有地线连接螺栓
- 4：承重铰链，安装容易，换柜门也容易箱门可开启130°
- 5：安装板可做成垂直安装板
- 6：坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度，还可以用来固定安装电器元件（配合门安装横条使用）
- 7：背板能很容易地安装，用螺丝固定，可换装箱门

8：防雨机柜锁可有效隔除雨水渗入。

9：密封圈：聚氨脂发泡密封胶条，确保防护等级

11：标准模数化安装孔设计，方便安装

12：柜内安装风机；风机起到散热效果

13：底座，拆卸、安装都很方便（自选件）

14：防雨顶棚，防止雨水进入订货指南：客户可按照自己使用的实际需求，向我方提供图纸、尺寸等，订造您所需要的产品。。

室外监控机柜质量技术标准：

- 1、 供方提供的钢制系列全部采用武钢的冷轧钢板。骨架为1.5mm厚，侧板及其它配件均为1.2mm
- ，2、 表面喷涂选用亚光环氧/聚脂型塑粉。3、 产品质量严格按gb/t13667国家标准进行控制
- 。

室外监控机柜表面处理说明： 室外防水柜及设备箱成型后的表面处理分为四个步骤：

- 1、 酸洗：将毛坯放入酸洗池中去油；
- 2、 磷化：酸洗后的毛坯在进行磷化；
- 3、 喷塑：将经过酸洗磷化晾干后的毛坯进行喷塑；
- 4、 高温烘烤：将喷好的成品放入高温炉中烤至180度后出炉。

公司简介：

广州众辉机柜厂是专业从事机房产品设计研发、加工生产、市场销售、技术服务为一体的专业厂家。建筑面积10000多平方米，现有员工400多人，多条现代化数控加工设备。

室外监控机柜产品供应：广东、上海、湖南、海南、浙江、南京、山东、安徽、江西、福建、新疆等地；全国发货。欢迎来电订购或在线下单。020-85599677 彭焯

更多“订做室外监控机柜600*600*2米防水柜，标准19英寸结构室外防水柜”产品信息和图片，

请在线联系或电话沟通索取，或登录公司官网：<http://www.gzvch.com> 期待与贵司的合作与共赢

室外监控机柜图片：

本产品的加工定制是是，品牌是众辉机柜，型号是ZH-P，用途是监控安防，布线，生产能力是月生产不少于500台，产品别名是网络机柜，规格是600*600*1200