



输出接口：输出接口 HDMI 1路、RJ45 1路、USB 2路

L/R音频输出：1 RCA X2

电源功耗: 输入电压 交流 100~240v 50/60HZ

待机功率/额定功率: 3W/ 80W

机壳: 材质 冷扎钢SPCC

外观颜色: 黑色/默认

外形尺寸: (仅供参考)

安装方式: 立式

外界条件: 工作温度 / 湿度 0 ~50 /20% ~ 80%

存储温度 / 湿度: -10 ~60 /5--95%

包装: 纸箱外尺寸

系统：安卓/windows

应用

如何安装

深圳市欣创鑫电子科技有限公司是广告机,户外广告机,数字标牌,液晶广告机,立式广告机,单机版广告机,网络广告机,落地式广告机,触摸广告机,分屏广告,,车载广告机,触控一体机,会议一体机,监视器,液晶监视器,液晶拼接,电子班牌,电子水牌,触控茶几等产品生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市欣创鑫电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。公司一贯坚持“用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展!“同样的产品我们比质量,同样的质量我们比价格,同样的价格我们比服务,同样的服务我们比售后!!!”