

KSG三相干式矿用防爆型变压器（品质保证，价格优惠）

产品名称	KSG三相干式矿用防爆型变压器（品质保证，价格优惠）
公司名称	上海明浦电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:1140V660V380V220V 电源相数:三相 额定功率:10KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D182幢（注册地址）
联系电话	86 021 54858658

产品详情

ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器变压器干式变压器ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。ksg型矿用隔爆型变压器的箱壳，系由钢板焊接制成，箱壳可经受8个大气压力的液压试验；箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求；箱盖由钢板制成，上面有两个电缆出线套，出线套内面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线圈后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选用的电缆外径，必须与橡胶垫圈配合紧密，务使电缆能被压紧，完全密封，以保证个保性能；ksg型矿用隔爆型变压器的高压线圈，可接成星形接法，或三角形接法。相应的电源电压分别为380及220v，或400及230v（参看铭牌数据）。改接时需将变压器与电源断开，打开箱盖，在器身接线板上进行。

容量kva	额定电压v		额定电流a		空载损耗w	负载损耗w	空载电流a %	阻抗电压v %
	初级	次极	初级	次极				
2.5	660	133	2.19	10.85	45	81	14	4
	380	127	3.80	11.38				
4.0	660	133	3.50	17.35	55	125	12	4
	380	127	6.06	18.90				

本产品的电压比是1140V660V380V220V，电源相数是三相，额定功率是10KVA，防潮方式是密封式，冷

却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海明浦，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是KSG，加工定制是是，应用范围是矿用