

正压型防爆配电箱、 不锈钢正压型防爆配电箱

产品名称	正压型防爆配电箱、 不锈钢正压型防爆配电箱
公司名称	郑州华隆防爆箱电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	华隆:正压型防爆配电箱 PXK51:可根据用户要求订制 请认准防爆合格证:石油 化工 航天 海上 医药 军工
公司地址	郑州市中原区须水镇三十里铺九龙寨工业园
联系电话	0371-69518156

产品详情

正压型防爆配电箱、 不锈钢正压型防爆配电箱

pxk防爆正压柜

pxk防爆正压柜可以应用于石油、化工、航空航天、医药、环保、军工、天然气、消防、粉体等行业，我公司产品在以上行业均有大量应用，得到用户大量好评。

1,爆炸性气体混合物危险场所：1区,2区

2,爆炸性气体混合物： a, b, c级

3,温度组别：t1-t6

4,户内,户外

pxk防爆正压柜产品特点:

1主副柜组合形式有左右,上下两种,主柜位正压密封腔,前后开门,正面设观察窗,副柜主要安置正压气路控制系统。

2具有开机前自动换气,换气延时,自动补气,自动控制正压范围的运动功能。

3操作使用简单方便,换气结束即进入“正压运行”状态。

4具有正压保护(上,下限),声光报警,正压临界下限自动断电,开门断电,紧急手动断电等安全连锁保护功能。

5电缆压圈式引入装置。

6产品内部可安装各种仪表,变频器,plc,软启动器,计算机控制系统,可实现就地和远程控制。

pxk防爆正压柜主要技术参数:

1控制电源：220v 380v ac

2运行正压值：200pa—600pa

>900pa自动排气

<150pa自动补气

3临界正压值

>1000pa手动排气

<50pa自动切断电源

4气源：不低于0.2-0.8mpa的洁净空气或保护气体

5防爆标志：expdia bt6

6外壳防护等级：不低于ip65