

# 管道切割坡口倒角机 宣正 大型管道切割坡口机 管道坡口机

产品名称	管道切割坡口倒角机 宣正 大型管道切割坡口机 管道坡口机
公司名称	上海宣正机械设备有限公司
价格	21500.00/台
规格参数	品牌:宣正 型号:xzb 用途:切割
公司地址	xoozmachine@126.com
联系电话	021-39968821 18019478929

## 产品详情

本系列为轻便型外卡切割坡口机器，具有操作安全简单、切削平稳、坡口样式多、径向空间极小等特点。该系列采用液压及电机驱动，动力强劲，它集切割，坡口功能于一身，主要用于管子加工，尤其是厚壁管的加工。可为每套切管机配备一台小型移动式液压站，为切管机提供稳定的动力。在切割过程中，将切割机固定在被切割的管子上，切割刀具自动进刀将管子切断，切削量大、效率高，且端面无毛刺，不变形，同时完成坡口。通过制定不同的坡口刀，可完成不同角度的坡口切割，广泛用于石化，啤酒，饮料，乳品，制药，冶金，水处理，造船，电力，等行业中管子切割后直接焊接。同时根据客户需要可定制非标规格。外卡式管子切割坡口机具有以下优点：

- 1：设计精巧坚固、轻便易携带，大管径管子现场切割由独特优势
- 2：安全性高、管子静止状态下采用刀具旋转完成切割、坡口
- 3：能对各种型号规格管子、各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢、等管子材料进行切割
- 4：完全的冷切割过程不影响管子材质变化
- 5：分瓣式安装在管子任何位置上，快速又稳固
- 6：选配不同的刀具可以加工不同形式的坡口
- 7：根据不同使用场合要求，可选四种不同的驱动方式：液动，电动，气动，伺服

坡口前 坡口后

坡口加工 切割加工

型号(xzb)	xzb-89	xzb-159	xzb-168	xzb-230	xzb-275	xzb-305	xzb-325	xzb-377	xzb-426
管子外径(mm)	25-89	50-159	50-168	80-230	125-275	150-305	168-325	219-377	237-426
转速(r/min)	42	20	18	15	15	13	13	12	12
重量(kg)	28.5	43	51	51	54	59	64	71	76.5
型号(xzb)	xzb-457	xzb-508	xzb-560	xzb-630	xzb-762	xzb-830	xzb-914	xzb-1066	xzb-1230
管子外径(mm)	300-457	355-508	400-560	480-630	610-762	680-830	762-914	914-1066	1066-1230
转速(r/min)	12	12	11	11	11	10	10	10	10
重量(kg)	83.5	108	119	125.5	149	171	189	261	341

本产品的品牌是宣正，型号是xzb，用途是切割，工作形式是管焊，驱动形式是电动，电流是交流（a），作用对象是金属，焊接原理是冷焊，动力形式是其他，作用原理是其他，样式是便携式，加工精度是精密，保护气体类型是其他，是否二手是全新，额定输入容量是220，负载持续率是220，产品别名是坡口倒角机