

0-60V/10A可调直流稳压恒流电源，直流电源

产品名称	0-60V/10A可调直流稳压恒流电源，直流电源
公司名称	深圳市竣科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:竣科 型号:RS6010
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区F栋四楼410
联系电话	13928448787

产品详情

直流电源rs6010df技术参数及技术指标

一，概述

rs-df系列直流稳定电源是高稳定度的稳压，稳流线性直流电源，附带dc5v/1a输出（可选），最小输出电流1ma。led数码管四位电压显示使显示电压分辨率达到10mv, led数码管四位电流显示使显示电流的分辨率达到1ma。特别是在小电流范围内稳流状态下的输出电流稳定度极高,非常适合需要输出稳定的直流小电流的工作场合。其输出电压和输出电流在额定值内连续可调，满负载连续工作16小时以上。

rs-df系列更具有过压过流全保护及报警功能，并且可以选型输出电压或电流上、下限报警功能的机型，上、下限报警数值可任意设置（通用机型不附此功能）。我公司可根据客户需求订制特殊电源。

极高的稳定性和可靠性是科研部门,大专院校及企事业单位等需要高稳定性直流供电场合的理想选择。

rs6010df电压0-60v连续可调,电流0-10a连续可调,led四位数字显示,cv稳压/cc稳流自动切换,电压.电流预置输出,稳压.稳流,全保护

一.技术参数

电压0-60v 电流0-10a

1. 额定工作条件：

电源电压：ac 110-230v ± 10% 50 h z /60 h z

工作条件：温度 0-40 相对湿度 85%rh

储存条件：温度 -10 -80 相对湿度 80%rh

2.技术指标

稳压特性	
源效应：cv	$1 \times 10^{-4} + 3m v$
负载效应：cv	$1 \times 10^{-4} + 8m v$
纹波及噪声	0.5m v (有效直)
电压温度系数	300ppm/
稳流特性	
源效应：cc	$2 \times 10^{-4} + 3m v$
负载效应：cc	5m a ,
电流温度系数	500ppm/
显示精度	
数字显示精度	四位数字显示 $\pm (0.1\% + 2d)$
分辨率	
电压四位显示分辨率：10m v	
电流四位显示分辨率：10m a	
恢复时间	
恢复时间	100 μs
重量kg	
尺寸(长×宽×高) m	303 × 255 × 155
m	

本产品的加工定制是是，品牌是竣科，型号是RS6010，输入电压是AC220V $\pm 10\%$ ，输出电压是0-60V，输出功率是600W，工作效率是60%，产品认证是ccc