美尔诺可编程直流电源 Mynuo

产品名称	美尔诺可编程直流电源 Mynuo
公司名称	深圳和普泰克电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Mynuo 型号:M8811
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井南环路88号中泰国际大厦C座2301室
联系电话	0755-27206909 18924660069

产品详情

m88系列电源是在普通实验室可编程电源基础上拔高设计的新一代产品。本系列产品配备通讯接口，具有超快上升沿速度（m8811电源的上升速度可小于10ms，m8851电源的上升速度可小于20ms）。m88系列电源兼具桌上型和系统型的特性，可任意搭配其他仪器，集成为特殊功能的测试系统，以完成不同场合下的测量需求。可通过面板键盘编辑程序，兼具电压表，欧姆表的功能，给用户的使用带来极大的方便，是普通可编程电源的换代产品，具有极高的性价比优势。该系列电源有多种型号可供选择：

型号	m8811	m8812	m8813	m8851	m8852	m8853	m8871	m8872	m8873	m		
功率	150w	150w	150w	360w	600w	600w	900w	1050w	1125w	1100w	100w	30w
电流	0-5a	0-2a	0-1a	0-60a	0-20a	0-8a	0-60a	0-35a	0-15a	0-11a	0-3a	0-1a
电压	0-30v	0-75v	0-150v	0-6v	0-30v	0-75v	0-15v	0-30v	0-75v	0-100v	0-33v	0-30v

本电源具有以下特点:

低纹波和低噪音

超高分辨率及精度0.1mv/0.01ma

内置高精度五位半电压表和毫欧姆表

支持高精度和动态编程输出

高亮度、真空vfd显示屏

根据温度变化，无极伺服智能风扇系统

支持远端电压补偿，多数据存储

支持外部触发输入、输出

开机自检，软件校正，标准仪器架设计

使用标准scpi通信协议

支持rs232/rs485/usb通讯

主要特点：

高精度，低噪音；内置高精度五位半电压表和毫欧姆表；支持高精度和动态编程输出；支持远端电压补偿，多数据存储；支持外部触发输入、输出；开机自检，软件校正，标准仪器架设计；使用标准scpi通信协议；支持rs232/rs485/usb通讯。

应用范围：

研究用实验室设备，电力电子生产线测试，其他自动化测试系统等，同时可做电压表和欧姆表使用。

技术参数表：

型号	m8811
额定输出	0-30v, 0-5a
负载调节率	< 0.01%+0.5mv, < 0.01%+0.1ma
设定值分辨率	0.5mv, 0.1ma
	0.1mv, 0.01ma

回读值分辨率

0.01%+2mv, 0.05%+1ma

设定值精度

0.02%+5mv, 0.1%+5ma

回读值精度

3mvp-p, 2ma rms

纹波

0-12v 精度: 0.02%+2mv; 0-58v 精度: 0.02%+5mv

电压表精度

10w 0-1000m 精度:0.2%+3m ;1000-10000m 精度:0.2%+6m

毫欧表精度

0-40 ; 0-90%rh

工作环境

ac 120v/220v $\pm$ 10%; 50/60hz

使用电源

6.5kg

重量

214mm (w)*101.5mm(h)*365mm(d)

尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是Mynuo，型号是M8811，输入电压是220V/110V;50/60Hz，输出电压是30V，输出功率是150W，产品认证是ce