

LPG高速离心喷雾干燥机

产品名称	LPG高速离心喷雾干燥机
公司名称	常州丰耀干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:丰耀 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	天宁区郑陆镇横沟村工业园
联系电话	13915049599

产品详情

<p>塔体具有冷风夹套；塔体上装有自动振打装置；塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔；自动控制恒温加料与物料接触的部分采用不锈钢材料制作；(或全不锈钢制造)物料收集采用两级旋风除尘装置，或一级进风温度实现自动控制及连续装置</p>
<p>该机采用全封闭形式，所有部件均采用不锈钢制造，配有三级净化装置，过滤的空气达十万级要求。筒体与干燥塔内装有气刷扫塔装置。经该机干燥后的中药浸膏粉，不会出现焦化变质现象，大大增加了收粉率(95%以上)现象。中药浸膏专用干燥机是专门用来解决。中药浸膏和植物撮液的喷雾干燥机，它解决了物料在原lpg高速干燥以下情况：</p>
<p>物料粘壁，收粉率低；</p>
<p>物料在壁上停留时间长，产生物料的焦化变质现象；</p>
<p>难以清洗，不符合gmp要求；</p>
<p>产量低：lpg - 150型喷雾干燥机，其产量只能处理50 - 60kg/h料液。</p>
<p>使用干燥后的物料颜色好不变质，大大提高了工厂的经济效益，中药浸膏喷雾干燥机与lpg高速喷雾干燥机采用了三级空气净化，使进风达到30万级要求；</p>
<p>采用了冷壁装置，使内壁温度达到80℃，物料在壁上停留也不焦化；</p>
<p>整个体积是原lpg标准型离心喷雾的3.5倍；</p>
<p>采用快开冲洗装置，适用于多种生产要求；</p>
<p>除尘采用了湿式除尘，使粉尘无外出，符合环保要求；</p>
<p>采用气扫装置，其效果更令人满意；</p>
<p>提供雾化器2台，并采用变频高速；</p>
<p>采用了plc控制，程控系统幕显示；</p>
<p>带冲洗装置；</p>
<p>采用干空气密闭输送；</p>

空气通过加热器加热后，经送风机进入干燥塔顶部的热风分配器，通过热风分配器后，热空气均匀的进入干燥塔。料液送至干燥塔顶部的离心喷雾器，料液被喷成极小的雾状液滴。使料液和热空气接触的表面积大大增加，水蒸发。干品由旋风分离器与湿空气分离，经旋风分离器底部的集料旋蜗室由干燥的空气送至小旋风分离器分离，。干燥机的热风系统、吹扫系统、风送系统均配有初效、中效、亚高效等过滤器，凡进入干燥系统的风都经过不锈钢制作，符合gmp要求。

	1.粗效空气过滤器	
	2.送风风机	
	3.中、高效空气过滤器	
	4.电加热器	
	5.料桶	
	6.给料泵	
	?	
	1.粗效空气过滤器	
	2.送风风机	

	3.中、高效空气过滤器		
	4.电加热器		
	5.料桶		
	6.给料泵		
	7.雾化器		
	8.冷风夹套		
	1.粗效空气过滤器		
	2.送风风机		
	3.中、高效空气过滤器		
	4.电加热器		
	5.料桶		

	6.给料泵	
	7.雾化器	
	8.冷风夹套	
	9.冷风风机	

型号	zlpq-25	zlpq-32	zlpq-38	zlpq-40	zlpq-47	zlpq-55	
水份蒸发量(kg/h)	25	50	80	100	150	200	
料液处理量(kg/h)	25-34	50-68	80-108	100-135	150-203	200-270	
成品产量(kg/h)	4.8-7.2	9.2-14	14.8-22.4	18.4-28	28-42	36.8-54	
湿物料含固量(%)	18-25						
成品含水率(%)	3-5						
电功率(kw)	63	99	132	153	204	270	
加热源	蒸气 电						
产品捕集方式及效率	两级旋风除尘器或一级旋风除尘器及一级湿式除尘器 95%						
自控仪表	热风温度及排风温度指示, 自动调节温控仪						
进风温度()	150-200						
出风温度()	80-100						
外形尺寸(mm))	长 l	7000	8000	9800	11000	12200	14000
	宽 w	4000	5000	5700	6200	7000	7800
	高 h						

本产品的加工定制是是，品牌是丰耀，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是雾化物料，应用领域是化工医药食品等，型号是LPG-5，蒸发能力是5 (/h)，干燥塔直径是1 (m)，进风温度是140 ()，外形尺寸是1.2*2.4 (m)，高度是2 (m)，重量是560 (kg)