

# BW-1导热油保温泵 海嘉

产品名称	BW-1导热油保温泵 海嘉
公司名称	泊头市海嘉工业泵制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:海嘉 型号:BW-12/0.8 材质:铸铁
公司地址	泊头市刘辛街
联系电话	86-03178229516 15833761838

## 产品详情

### bw保温泵详细介绍

bw系列保温泵是为输送常温下变稠、凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的，如沥青、石蜡、松香、重油、树脂及性质类似的液体，温度不高于300℃。bw系列保温泵的泵体设有循环夹层，并设有进出接口，可用于导热油、蒸气、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热、保温及冷却。bw系列保温泵可用不锈钢制造，用于输送卫生条件要求高或有腐蚀性的液体。

### bw系列保温泵性能参数表

规格 型号	口径 mm	流量		排出 压力 mpa	吸上 高度 m.h2o	电动机	
		l/min	m3/h			功率kw	机座号
bw-1/0.36 bw-1/0.8	16	16.3	1	0.36 0.8	5	1.1 1.5	y90s-4 y90l-4
bw-2/0.36 bw-2/0.8	25	33.3	2	0.36 0.8	5	1.5 2.2	y90l-4 y100l1-4
bw-3/0.36 bw-3/0.8	25	50	3	0.36 0.8	5	1.5 2.2	y100l-6 y112m-6

bw-5/0.36 bw-5/0.8	40	83.3	5	0.36 0.8	5	2.2 3	y112m-9 y132s-6
bw-6/0.36 bw-6/0.8	40	100	6	0.36 0.8	5	2.2 3	y112m-6 y123s-6
bw-8/0.36 bw-8/0.8	50	133	8	0.36 0.8	5	3 4	y132s-6 y132m-6
bw-10/0.36 bw-10/0.8	50	167	10	0.36 0.8	5	4 5.5	y132m1-6 y132m2-6
bw-12/0.36 bw-12/0.8	50	200	12	0.36 0.8	5	4 5.5	y132m1-6 y132m2-6
bw-18/0.36 bw-18/0.8	70	300	18	0.36 0.8	5	5.5 7.5	y132m2-6 y160m-6
bw-29/0.36 bw-29/0.8	70	483.3	29	0.36 0.8	5	5.5 7.5	y132s-4 y132m-4
bw-32/0.36 bw-32/0.8	100	534	32	0.36 0.8	5	11 15	y160l-6 y180l-6
bw-38/0.28 bw-38/0.8	100	633	38	0.28 0.8	5	11 15	y160l-6 y180l-6
bw-58/0.28 bw-58/0.8	100	960	58	0.28 0.8	5	18.5 22	y180m-4 y180l-4

本产品的品牌是海嘉，型号是BW-12/0.8，材质是铸铁，性能是无泄露，驱动方式是电动，原理是齿轮泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，泵口径是50（mm），电压是380（V），功率是5500（w），必需汽蚀余量是5，扬程是80（m），转速是960（r/m），效率是60，流量是12（m<sup>3</sup>/h），规格是BW-12/0.8