

ZE化工流程泵 LIGONG

产品名称	ZE化工流程泵 LIGONG
公司名称	重庆利工不锈钢泵阀销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LIGONG 型号:ZE40-200 材质:不锈钢
公司地址	重庆市渝中区和平路288-2号304#
联系电话	86-023-63847411

产品详情

ze化工流程泵，执行api610(美国石油学会离心泵规范)，是目前国内最先进离心泵，性能稳定可靠。泵的设计寿命20年。ze系列化工流程泵

的泵体为中心支撑，可以承受来自外界载荷，然后直接传给基础，又可防止物料的热膨胀后泵体不变形。利工泵泵体材质为316l，或者更好合金材料，设计压力等级为4.0mpa，轴承润滑方式为稀油润滑，由恒位油杯直接控制，充分保证轴承在良好的润滑状态下工作，使轴承具有最佳的使用寿命。叶轮为开式或者半开式叶轮，背叶片或平衡孔，平衡了轴向力，残余轴向力由轴承平衡。泵轴采用采用的是重型轴。利工泵的轴封根据物料的使用情况，采用双波形机械密封，耐压等级可以达到 > 4.0mpa。配置的虹吸装置对机械密封循环冷却，泵盖中端有夹套冷却，机封的冷却介质是循环的（经过热交换器）。轴承箱采用夹套冷却装置，利用0.3mpa的自来水循环冷却，所有管路配置有压力表，视流器，可以用来监视冷却水的压力的流速，保证了ze化工泵的安全可靠的运行。ze的联轴器为可分装钢片联轴器，维修无需拆管路及电机，可以自由拆卸轴承箱、轴、密封箱、叶轮组件，江苏利工的ze化工流程泵：通用性强，标准程度高，结构设计合理，在许多高、低温，复杂的工矿有上佳的表现。

流量：1.6-2600m³/h 扬程：5-300m 转速：1450~2900

za、zao、ze石油化工流程泵，是根据api160和vdma24297（轻/中型）规范设计的。应用范围：

本泵适合输送清洁或含有颗粒的液体，低温或高温的液体，中性或有腐蚀性的液体。主要用途：炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程。

化学工业、造纸、纸浆业、制糖业和普通流程工业。供水厂、海水淡化厂
供暖和空气调节系统 发电厂 环境保护工程 船舶及海上工业等

使用参数：口径25-400mm 流量（q）可达2600m³/h 扬程（h）可达250m

工作压力（p）可达4.6mpa 工作温度（t）-20 ~+180 中心支撑 -20 ~+450

本产品的品牌是LIGONG，型号是ZE40-200，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，泵口径是80（mm），电压是380（V），功率是18.5（w），必需汽蚀余量是5，扬程是47（m），转速是2900（r/m），效率是56，流量是30（m³/h）