

# 数字示波器 数字示波器 鼎阳

产品名称	数字示波器 数字示波器 鼎阳
公司名称	上海周凯电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字示波器 品牌:鼎阳 型号:SDS1102CNL
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海北京东路431弄5号9楼
联系电话	86 021 51571021 13761531678

## 产品详情

应用： 1、电子线路设计和调试 2、考察瞬时信号 3、电路功能测试 4、工业控制测量	产品重量：2.5kg 产品尺寸：323mm x 135mm x 157mm
--	--

### 技术参数：

型号/指标	sds1072cni	sds1102cni	sds1202cni
带宽	70mhz	100mhz	200mhz
通道数	双通道+1个外触发通道		

最高实时采样率	单通道1gsa/s,双通道500msa/s		每通道1gsa/s
等效采样率	50gsa/s		
存储深度	单通道40k		5k/ch
上升时间	<5.8ns	<3.5ns	<1.7ns
输入阻抗	1m   17pf		1m   14pf,50
时基范围	5ns/div-50s/div	2.5ns/div-50s/div	
	scan : 100ms-50s/div		
垂直灵敏度	2mv-10v/div(1-2-5顺序)		2mv-5v/div(1-2-5顺序)
垂直分辨率	8bit		
显示	7寸彩色tft(480*234)lcd		

[产品概述](#)

[产品附件](#)

[应用软件](#)

[\[top\]](#)

#### 概述：

鼎阳凭借持续不断的技术研究及多年制造成本优势，为回馈广大工程师朋友长期关注和支持，现特价推出sds1000cn1系列示波器，在保证强大功能以及优良品质下，以更高的性价比满足工程师对示波器的测试需求

特性及优点： 7寸彩色tft-lcd显示

实时采样率1gsa/s,等效采样率50gsa/s

7mpts波形记录功能，最长记录时间33.3小时 5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替

3种光标模式，32种自动测量参数 5种数学运算：+、-、\*、/、fft

屏幕保护功能（1分钟至5小时） 嵌入式在线帮助、一键存储、一键打印功能

\* 标准配件

usb数据线

电源线

资源光盘

说明书

探头(两根)

\*可选配件 1、 bnc 同轴电缆线 2、 rs-232串口线 3、 easydsolib软件开发包（免费）

4、 usb-gpib

\*easyscope测试软件：

该软件可以使sds1000cni系列示波器通过usb或rs-232接口与pc进行连接 软件提供的控制和分析功能如下：

- 1、 通过数据浏览器显示捕获的波形，数据和测量值；
- 2、 通过dso控制器进行本地或远程的操作
- 3、 以“ bmp ” 位图格式保存波形
- 4、 将数据保存为“ excel ” 文件，以便于分析
- 5、 打印/存储波形

\*easydsolib软件开发包： 软件包是便于客户二次开发所提供的接口函数库，包含从示波器获取采样点数、版本号、波形数据、设置参数、

自动测量参数、上传下载示波器设置或控制示波器的接口函数。使您的开发变得简单

本产品的类型是数字示波器，品牌是鼎阳，型号是SDS1102CNL，通道数是2，带宽是100（MHz）