照明行灯变压器 38036

产品名称	照明行灯变压器 38036
公司名称	胜厉电器(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:38036 电源相数:三相 额定功率:2000VA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号C43幢
联系电话	021-61550138 18179203499

产品详情

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换!（客户特殊要求除外）

jmb行灯控制变压器产品性能稳定产品用途；

行灯照明变压器适用于50-60hz的交流电路中,是带220v电源或380v电源输入电压；220v、380v，输出电压6.3v、12v、24v、36v。它广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明指示灯的电源之用。 安全外壳的低压安全灯照明用电源,可选用、使用寿命长.设应场合；学校，医院、工场、船、码头、矿用等场所。

适应环境；

1..海拔高度不超过2500m

2、环境空气温度；最高不超过40c最低不低-25c 。

3、空气相对湿度；最湿月的平均最大相对湿度为90%;

4、 无据烈震动和冲动的地

行灯控制变压器的技术特征:

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组

有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。

行灯控制变压器的适用环境（本变压器在下列条件下可靠工作）

1、海拔高度不超过2500m；

2、环境空气温度最高不超过40°C．最低不低-25°C；

3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%

4、无剧烈震动和冲动的地方；

5、在无爆炸危陆的介质中，且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；

6、不受雨雪侵袭的场所。

※产品规格及安装尺寸(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

本产品的电压比是38036，电源相数是三相，额定功率是2000VA，防潮方式是开放式，冷却方式是其他,自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是其他,胜厉，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式

，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是90%，型号是JMB-2000VA