

乔航5.6kw uv灯变压器 uv机变压器（铜芯制造）假一赔十

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 乔航5.6kw uv灯变压器 uv机变压器 (铜芯制造)假一赔十 |
| 公司名称 | 广州市乔航电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比:380V 电源相数:三相 额定功率:5000 |
| 公司地址 | 广州市番禺区新造镇海景路5号403 |
| 联系电话 | 13922129895 |

产品详情

5kw uv灯变压器 uv机变压器 塑胶流水线专用uv变压器 5kwuv灯变压器技术参数介绍：功率：5000kw
输入电压：380v 输出电压：1150v 空载电流：20a 负载电流：1.2a 灯管管压：750-950v 灯管电流：6a-7.2a
规格：铜芯 外形：双线圈 性质：自偶 特性：由低压升高压工作 外形尺寸：420*260*320 单位：mm
重量：53kg 保修期：一年

5kw uv灯变压器 uv机变压器 塑胶流水线专用uv变压器 uv变压器使用注意事项：

该产品采用漏磁生压原理，在特殊场合使用的干式变压器。性能稳定，启动快，噪音小，热量低，功耗节能特点。出于采用进口原料加工制作，更有效提高产品质量和使用寿命。可同进口设备uv光源配套使用，uv专用漏磁变压器，根据电磁感应原理制成，是根据输入绕组感应输出绕组而变压，专用于uv上光、uv固化、ps晒版等。变压器的款式有立式、卧式和进口式，功率从3kw-25kw，uv变压器是与uv灯管、uv电容器一起使用的uv光源，规格型号全，可与机器配套。采用进口矽钢片，科学设计先进的工艺生产具有性能稳定、高效低耗、使用方便、uv固化快等特点，是固化行业的理想电源。广泛应用于铁罐印刷、纸张上光、印刷软包装、彩印丝印、电子、塑胶、家具、木地板装饰材料等行业。

5kw uv灯变压器 uv机变压器 塑胶流水线专用uv变压器 使用方法及注意事项：1、变压器不得超载运行。2、阻性负载，请按负载电器设备额定功率1.2-15倍定制。感性负载电器设备额定功率1.5-2倍顶制。3、所有连接线规格符合国标gb13028-91要求，且必须接触良好。4、变压器应安装在通风良好的地方，器身非导电部份必须接地，且必须接触良好。5、变压器使用条件有所变更，或变压器有特殊要求，请于定货时另外说明。6、使用时发现没有紫外线时，请停机检查uv电容器是否坏，如果电容器坏继续使用会把变压器烧坏。7、uv变压器必须与相应的uv灯管，相应电容器配套使用。8、在接线前要看清楚输入端子和输出端子的接法。

注意：灯管、变压器、电容是完整匹配系统。变压器的选择必须与uv灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证uv灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。

本产品的电压比是380V，电源相数是三相，额定功率是5000，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是QH，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是卧式，效率()是5000w，型号是QH-5KW-UV变压器，用途是UV灯管专用，保修期是一年，产地是广州