TSJA感应油浸式调压器 家用小功率调压器

产品名称	TSJA感应油浸式调压器 家用小功率调压器
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:0-430 电源相数:三相 防潮方式:开放式
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

产品详情

****
****

温馨提示：

由于产品定制规格不同，以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

主要用途：
感应调压器能在带负荷情况下，无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流
械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。
tdja、tsja型油浸式调压器采用斜槽新工艺，波形好，达到iec 标准对电器试验电源的
要求，该系列产品可平滑、无级地调节负载电压，输出电压波形畸变小，寿命长、运行可靠
，使用、维护方便、损耗低、过载能力强，具有两种调压速度，是电机、变压器和其他电器 最理想的可调电源
特点：
1 无触点调节，使用寿命长；

2 适用于各种性质的负载；

3 过载能力强；

4 运行可靠，使用、维护方便。

技术参数：

型号	额定容量（kva）	相数	频率（hz）	额定输入电压（v）	额定输出电压（v）	负载电流（a）	空载电流(a)	总损耗(w)	外形尺
tsja-10	10	三相	50	380	0-650	8.9	3	650	φ90
					0-500	11.5	3.5	800	
					0-380	15.2	4	1000	
					0-250	23	5	1300	
tsja-20	20				0-650	17.8	4.6	1180	
					0-500	23	5.5	1300	
					0-380	30.4	7.5	1500	
					0-250	46	10	1700	
tsja-30	30				0-650	26.6	6.8	1650	φ98
					0-500	34.6	8.5	1800	
					0-380	45.6	10	2000	
					0-250	69	12	2200	
tsja-50	50				0-650	45	10.3	2360	
					0-500	58	11	2500	
					0-420	69	12	2600	
					0-380	76	12.5	2800	
					0-300	96	12.8	3000	φ112
					0-250	115	13	3150	
tsja-63	63				0-650	56	12.5	2800	φ112
					0-500	73	13.5	3050	
					0-420	87	15	3300	
					0-380	96	16	3500	
					0-300	121	17	3800	
					0-250	145	19	4000	
tsja-75	75				0-650	67	15.5	3300	
					0-500	87	16.5	3550	
					0-420	103	17	3800	
					0-380	114	18	4000	
					0-300	144	19	4250	
					0-250	173	20	4500	
tsja-100	100				0-650	88.8	19	4000	
					0-500	115.5	20	4250	
					0-420	137.5	21	4500	
					0-300	192.5	23	5050	
					0-250	230	24	5300	
tsja-125	125				0-650	111	23	4750	
					0-500	144	25	5050	
					0-420	172	27	5300	φ128
					0-380	190	28	5600	
					0-300	240	29	6000	
					0-250	288.7	30	6350	
tsja-150	150				0-650	133	22	4750	
					0-500	173	27	5450	
					0-420	206	31	6100	
					0-380	228	33.5	6650	
					0-300	289	34.5	7300	
					0-250	346	36	7800	
tsja-160	160				0-650	142	28	5600	

					0-500	185	30	6000	
					0-420	220	33	6350	
					0-380	243	34	6700	
					0-300	308	35	7300	
					0-250	369.5	36	7900	
tsja-200	200				0-650	178	34.5	6700	
					0-500	231	36.5	7300	
					0-420	275	40.5	7900	
					0-380	304	42.5	8500	
					0-300	385	43	8900	
					0-250	462	44	9400	

本产品的电压比是0-430，电源相数是三相，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是中频，品牌是STO，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率(η)是90%，型号是TSJA油浸式感应稳压器，加工定制是是，应用范围是调压