灯具升降机|遥控升降照明-RJ照明

产品名称	灯具升降机|遥控升降照明-RJ照明
公司名称	广州正基光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:RJ 型号:RJ-BM-C
公司地址	广州市番禺区南村镇坑头村北约西街21号101.201
联系电话	34723508 13602702156

产品详情

产品材质

1-高压铸铝壳体，表面采用汽车烤漆防腐静电处理工艺；防尘、防水2-传动齿轮及齿轮轴材质采用专门生产轿车变速箱齿轮的低碳合金钢， 坚硬耐磨。3-钢丝绳采用飞机用不旋转钢丝绳（304#钢材7*7）；4-不锈钢标准紧固件，高性能抗老化硅胶密封圈

结构特点

1-本产品通过永磁式电机，断电后产品有自动锁死功能，不会出现坠落、失控等危险现象。2-本产品通过变速箱和数个高精度齿轮啮合传动装置，实现同步匀速传输运动,升降有序,稳定可靠。3-采用导向轮自动调整绳索位移机构,使绳索能均匀的排在绕线轮上,从而实现有序、紧密排线,多次收放绳索不缠绕、不重叠、不紊乱。

性能特点：

1-最大升降高度25m,最大可承载重量20kg;外观精密细致。2-遥控控制与线控控制两种升降方式由客户选择;也可根据客户需要配备本公司其他款式灯具，满足不同客户的差异化需求； 智能遥控，操作 简单方便。3-照明电路与升降器电路采取两路分线独立供电,安全可靠。4-当灯具行至上止点时能准确与升降机对接，无电火花产生，长时间亮 灯，接点无灼烧。5-控制系统加装有失重保护装置，可防止灯具降落到地面后，由于操作 人员疏忽，而造成升降器失重运行损坏。6-低噪音，通过高精密机械装置，有序紧密的排线机构,在运行时,齿轮 高度啮合,无异响,绳索升降无摩擦,无干涉,使噪音降到最低。7-在额定升降高度范围内，可根据客户实际要求定制升降高度。

安装方式：

多种安装方式，包括吸顶式安装，管状夹具安装，工字钢安装等方式。可根据现场实际施工情况，选择最合适的安装方式，简单便捷，安全可靠。

适用场所：

适用于工厂，车间，仓库，体育场馆，展览中心，车站，超市，酒店，家庭等商业或工业场所；尤其适合难于施工，维修不方便，或作业危险场合。

安装方式：

本产品选用螺栓固定方式固定，针对圆管、工字钢、槽钢固定量身定做的专业固定件。

控制方式	遥控	线控
产品型号	rj-bm-c1	rj-bm-c2
产品净重(kg)	4.9kg	4.9kg
可承载重量(kg)	3-20kg 3-18kg	3 -20kg 3-18kg
电动机频率(hz)	50hz 60hz	50hz 60hz
电压（v）	110-277v	110v-277v
可升降高度(kg)	25m	25m
升降速度(m/min)	1.8m/min	1.8m/min
适用场所高度(m)	30米以下厂房	30米以下厂房
防护等级	ip54	ip54
防触电保护等级	i grade	i grade
钢丝绳数量	1	1
钢丝绳直径(mm)	1.8mm(7*7)	1.8mm(7*7)
遥控器频率	315hz 413hz	/
遥控器控制距离	35m	/
遥控器最大控制数量	一只遥控器可控256台升降器	/
线控控制数量	/	一只线控器控制一台升降器
电动机功率(w)	35w	35w
电动机型号	ac	ac
包装尺寸	36cm×32cm×29cm	36cm×32cm×29cm

本产品的加工定制是是，品牌是RJ，型号是RJ-BM-C，防护等级是IP45，光源功率是400（W），电压是220（V），主要适用范围是运动场馆，工厂，展览馆等