

LED高压一体化控制器 高压七彩灯带控制器 RGB灯带控制器

产品名称	LED高压一体化控制器 高压七彩灯带控制器 RGB灯带控制器
公司名称	恩平市控科电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:胶 品牌:控科
公司地址	广东 恩平市 江南街道米仓工业区三栋11号
联系电话	07507778055 13680456242

产品详情

操作说明书

一、规格

电压：ac220v-250v

工作温度：-20-60 ° c

尺寸：13×6×5cm

重量：200g

输出：3路rgb信号

功率：1000w

连接方式：可接50米

控制方式：红外遥控器

二、20键红外遥控器使用说明：

亮度+	亮度-	关	开	
-----	-----	---	---	--

红色	绿色	蓝色	白色
橙色	黄色	青色	紫色
自动	三色	三色	速度+
多模式	跳变	渐明渐暗	
频闪	七彩	全彩	速度-
	跳变	渐变	

一、说明：

1. 静态时，“亮度+”“亮度-”用来调节静态颜色的亮度
2. 动态时，“速度+”“速度-”用来调节变化速度，为了方便调试，现只分“高速”“中速”“低速”三中速度
3. 可实现同步，使用时，进线220v接在同一主线上，用遥控器调节到相同的模式以及相同的速度，所有控制器同一时间上电，就可以完全同步。
4. 动静态可自由切换，并具有记忆功能，可保存掉电前的状态。
5. 有自动多模式控制，三色跳变，三色渐明渐暗，频闪，七彩跳变，全彩渐变
6. 可单色锁定(红色，绿色，蓝色，白色，橘黄，黄色，青色，紫色)

二、特别注意：

- a. 电源输入为220v，输出直接接高压220v灯条。220v接在同一条主线上，同一时间通电。
- b. 应严格按照说明接线。红绿黑蓝四线，其中黑线是公共线。否则可能颜色与遥控信号无法相对应或者颜色不同步。
- c. 质保一年。人为损坏或违规使用造成的损坏不在保修范围之内。
- d. 理论上可最高带5050-60灯rgb灯带50米。（根据实测，要实现比较理想的控制效果，建议连接3528rgb七彩灯带50米或5050rgb全彩灯带30米）

本产品的加工定制是是，材质是胶，品牌是控科，型号是KK-LRFD-222