# 彩屏台式通信电缆故障测试仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 彩屏台式通信电缆故障测试仪 |
| 公司名称 | 淄博方联电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:电缆测试仪<br>品牌:方联FORLINER<br>型号:ME212 |
| 公司地址 | 淄博开发区石府路中段路北（南营小区沿街房1-7＃201室） |
| 联系电话 | 18953356183 |

# 产品详情

淄博方联电器有限公司是一家专业致力于通信维护领域、电力维护领域、环保设备以及led节能设备的高新技术企业，坐落于国家级高新技术产业开发区，依托山东省科学院、西安电子科技大学、北京邮电大学、山东理工大学良好的科学教研条件在通信电缆维护、光纤维护仪表，数据网络维护、电力电缆维护、分析仪表等各类专业测试维护仪器、仪表、设备、除尘去硫、led节能照明等方面都有非常专业的研究、开发.针对于不同的维护领域能提供完整的系统解决方案，是您身边的维护方案专家。公司以“ 用心传递价值 ”为己任，以客户需求为导向，为客户提供优质、高效的产品及服务，从而实现从产品使用价值到客户价值提升的传递。为客户创造更大的价值。 公司主要产品有：通信电缆全自动故障测试仪、地阻测试仪、xdsl测试仪、网络线路测试仪、2m数据传输分析仪、光纤维护仪表，光功率计，红光笔，光源，光万用表，光时域反射器，光纤切割刀，光缆探测器，系列电缆充气机、系列分析仪表、电力电缆测试仪；led节能大功率路灯、led隧道灯、护栏灯、矿灯、交通信号灯、警示灯、各色显示屏等led应用产品；布袋式除尘设备、多管旋风除尘器、干、湿式脱硫设备等。适用于电信、网通、电力、铁通、部队、化工、厂矿企业、大专院校及部分科研单位实验室等行业。 公司以iso9001质量体系为准则，把好科研、生产、出厂检验、服务（售前、售中、售后）每一道质量关，向顾客提供满意的产品和服务。

# me212系列

不带电桥的叫me212-a;带电桥叫me212-b

一.产品简介

me212a通信电缆故障综合测试仪采用arm+fpga+大点阵彩色液晶显示技术研制成功的最新一代电缆测试产品。me２１２b具有脉冲反射和智能电桥两种测试方法，适用于测量市话铅皮电缆、全塑电缆、用户皮线的断线、混线、地气、绝缘不良、接触不良等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用其进行线路工程验收和检查电缆电气特性。

二.产品特点

大屏幕彩色液晶显示（480*280点阵）,人性化界面中文菜单设计，只需六个键，即可完成全部测试操作。
。 结合了脉冲反射测试法和智能电桥测试法，可以测试断线、混线、绝缘不良等各种类型的故障
保留有手动测试功能。 采用中文菜单技术，易于掌握和使用。
具有兆欧表和欧姆表功能，能够测试绝缘电阻和环路电阻。 带有usb接口，可将测试数据上传到计算机。
采用可充电锂电池，智能充电，无需值守。 体积小，重量轻，便于携带。

三.技术指标

1. 脉冲反射测试法：

最大量程8km，可以根据电缆长度选择适合的量程。 测试盲区：0m 测试精度：最高1m
脉冲宽度：40ns-10μs自动调节 阻抗平衡自动调节 增益调节：自动和手动相结合

2. 智能电桥测试法：

能够测试绝缘不良电阻最大值：100мω 测试精度：±1%×电缆全长 测试电缆最大长度：9999m
充电时间约3个半小时 充满后连续工作时间8小时 体积：220mm×160mm×90mm 重量：1kg

本产品的类型是电缆测试仪，品牌是方联FORLINER，型号是ME212，测量范围是8KM，精确度是1000（mm），工作电压是8.4（V），重量是1（g），尺寸是220mm×160mm×90mm（mm），适用范围是适用于测量市话铅皮电缆、全塑电缆、用户皮线的断线、混线、地气、绝缘不良、接触不良等故障的精确位置，加工定制是是