

日本SHIMPO新宝 DT-315N 数字式频闪仪 手持式闪频仪

产品名称	日本SHIMPO新宝 DT-315N 数字式频闪仪 手持式闪频仪
公司名称	盐城亚艾控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:DT315N 重量:2 (kg)
公司地址	建湖县庆丰镇水柳路85号
联系电话	15028869900

产品详情

日本shimpo新宝dt-315n频闪仪

日本shimpo新宝新一代的数字式频闪观测仪结构更简洁,功能更齐全,携带列方便. 风扇等转轴的离心运动, 检查涡轮 引擎等的高速运转.

检查印刷机的印刷错差

检查生产线上的盒子、瓶装物

检测工业机器的传动带

检查织机振动

检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮、风扇等转轴的离心运动

检查涡轮、引擎等的高速运转

日本shimpo新宝 dt-311n dt-315n数字频闪仪

具体参数：

型号	dt-311n	dt-315n
内部频闪频率范围	40.0--35,000rpm	

模 式	精度	读数误差 ± 0.01%	
	分辨率	0.1rpm:40.0-4,9999.9rpm	
		0.2rpm:5,000-7,999.8rpm	
		0.5rpm:8,000-9,999.5rpm	
		1rpm:10,000-35,000rpm	
		用+/-按钮（360-6秒）	
	相位移动	约0.2秒	
外部模式	显示更新时间	约0.2秒	
	输出信号	同步，400msec,脉冲输出0到+12vdc振幅（约），4.7k欧 阻抗	
	倍率放大器/缩小器	乘2，除2	
	频闪频率范围	0.0-35,000rpm	
	精度	± 0.01% ± 1位	
	相位移动	0-359 ”，1 ° 分辨率	
	延缓时间	范围为40-10,000rpm，0-2,000msec	
总体	外部触发内部信号	lo级：0-0.8vdc，hi级：2.5-12vdc，脉冲宽度 50usec min	
	输入阻抗	12cv 时 4.7k欧/0v时6.8k欧	
	显示	5位，10mm高，led	
	闪光管功率/寿命	氙，最大值10w。（频闪100,000,000）	
	频闪持续时间	10-40usec	
	感光器电源	12vdc(40ma)	
	电池低电量显示器	显示	
	电源需求	230vac，± 10%60/50hz,30va(指明电压)	内置电池组
	操作温度范围	0-40	
	重量	1.2kg	2kg
	尺寸	185 × 120 × 120mm	250 × 120 × 120mm
	标准附件	手柄	手柄、ac充电器/适

本产品的加工定制是否，型号是DT315N，重量是2（kg），外形尺寸是250 × 120 × 120mm（mm），产地是日本，品牌是SHIMPO新宝，包装是纸盒，规格是10