

多联频闪仪(检品机)|长条形频闪仪

产品名称	多联频闪仪(检品机) 长条形频闪仪
公司名称	杭州品享科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:PN-02C系列 产地:浙江杭州
公司地址	杭州市下城区东新路948号2幢602室
联系电话	0571-88351253 13805706499

产品详情

>>产品简介

pn-02c系列产品为我公司最新研制开发的一款多联固定式频闪仪，采用进口旋转编码器快速调频。

本产品多灯位同时闪光，照亮幅宽可达到1.5米以上；采用多只加亮频闪灯管及专用漫反射反光罩长条形设计，光亮强而柔和，性能优良，灯光能够均匀分布在整個带宽上，检测人员不必在生产綫旁上下移动手持式检测灯进行检测；

多只频闪仪管具有独立的开关单独进行控制

；赠送精心设计的安装配件，使得安装和操作更加简单方便。同时我们最新产品配备两种分体式手操器，在对多联长条型频闪仪不方便直接操作的场合下，方便客户对频闪仪的控制：一种为嵌入式安装盒方式，手操器安装在检品机、印刷机等控制柜上，与机械一体。另一种是小型手持式手操盒，小巧方便。

主要适用于宽幅印刷质量检测场合，建议采用外接光电眼用外触发方式实现图像自动跟踪的工作模式，可应用于高速印刷机、检品机、烫金机、分切机和复卷机等设备上进行产品表面印刷质量检测。****--详见安装图--****！

>> 技术参数

电 源：交流220v ± 10% , 2a , 50hz ;

功 率：最大功率300 w

内触发频率范围：50次/分钟 ~ 12000次/分钟

建议触发频率为：600次/分钟 ~ 6000次/分钟

外触发频率范围：50次/分钟 ~ 12000次/分钟

单次工作时间：由功能键任意设定

环境光照度：低于10000勒克斯

外部触发信号范围：5 ~ 12v脉冲信号

>>产品特点

内触发/外触发选择快速转换；两倍频、半倍频快速调频功能；

外触发工作方式时(利用光电信号)，能够实现图案的自动跟踪功能；

内置存储器，具有闪光频率和内部参数自动记忆功能,为下次使用提供方便；

采用进口编码器，配合精简的操作软件，旋钮调节更加快速、精确、实用，使用时方便自如,得心应手；

软件具有频闪相位角调节功能；

自动停闪等功能，节省用电，同时提高频闪灯的使用寿命；

采用德国进口频闪灯管，内置高性能开关电源模块，提高闪光亮度及工作可靠性；

本产品的加工定制是是，型号是PN-02C系列，产地是浙江杭州，品牌是品享，包装是木箱