

插件电感 卧式 陷波 电感磁珠

产品名称	插件电感 卧式 陷波 电感磁珠
公司名称	珠海三一电感器制造有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:陷波 种类:电感磁珠 品牌:三一
公司地址	珠海市南屏科技工业园屏西五路
联系电话	86-7568818568 15363962838

产品详情

<p>features (特征)</p> <p>through hole leaded ferrite bead.</p> <p>导针穿过磁珠芯孔</p> <p>most economical component for through hole applications requiring discrete signal filtering.</p> <p>最经济的过滤个别信号的磁珠</p> <p>higher current carrying capability than surface mount devices.</p> <p>具有比表面安装更大的过电能力</p> <p>tape and reel packaging for automatic insertion.</p> <p>卷带包装易于自动插件</p>	<p>product identification : 产品识别</p> <p>irh -35608</p> <p>1 2</p> <p>1. product type 产品类型</p> <p>2. core size 磁芯尺寸</p>
--	--

shape and size : (dimensions are in mm) 图示和尺寸 : (单位mm)

part no.	a	z@25mhz	z@100mhz
irh-353008	3.0 ± 0.2	20	40
irh-354708	4.7 ± 0.3	20	50
irh-355008	5.0 ± 0.3	30	60
irh-355208	5.2 ± 0.3	30	60
irh-356008	6.0 ± 0.3	40	60
irh-358008	8.0 ± 0.3	50	85
irh-359008	9.0 ± 0.3	60	90
irh-356008x2		80	120
irh-359008x2		100	160

test equipment : 测试设备

z: hp4191a rf impedance analyzer

本产品的应用范围是陷波，种类是电感磁珠，品牌是三一，型号是IRH-35808，封装形式是普通电感，绕线形式是穿心，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是E形，工作频率是高频，安装方式是卧式非密封，骨架材料是镍芯，品质因数Q是12，电感量是1UH，允许误差是30%，感抗XL是23（ ），额定电流是2000（mA），分布电容是28（F），标称电压是24（V）