

黄金纯度检测仪

产品名称	黄金纯度检测仪
公司名称	广州罡然机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:DahoMeter 『达宏美拓』 型号:DH-300K黄金纯度检测仪
公司地址	广州市白云区德康路13号C栋二楼220
联系电话	13316101212

产品详情

适用于：珠宝业、典当业、贵金属回收、银行、珠宝检测中心、贵金属研究实验室。

依据：阿基米德原理水中浮力法、贵金属检测标准gb/t1423...方法与标准。

贵金属纯度检测仪是业界采用最为广泛的贵金属纯度检测仪器，不损坏样品、能快速、简单、准确的区别与检测黄金的k数、铂金pt值、其它贵金属纯度%、及密度值。

u 功能特点：

快速测试黄金、铂金、其它贵金属纯度，区分赝品

无损检测，清洁环保，测试后不会损坏样品原型

测试时间快速，方便快捷，性能稳定，结果准确

多模式，黄金模式、铂金模式、其它贵金属模式可自由转换

多功能，其它贵金属纯度皆能测量，如锡、铜、银等，亦可当精密天平使用

具有上下限功能，合格显示ok、超出显示hi、小于显示lo，并提示报警

不能测空心，镶有宝石的样品

全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

使用水作介质，也可使用其它液体介质，可设定实际水温

与传统掉水法相比，本机采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破，吊线不会影响测量结果

含rs-232输出接口，可选购de-40打印机，直接打印测试结果；配置专用防风防尘罩，组合方便

da系列与de系列测量台采用free flip免翻盖设计，操作更简便、更快速、更符合现场快速测量

de-120k为高精度的黄金纯度检测仪，适合小型样品与要求高的场合

u 标准测量步骤：

先测量黄金在空气中重量，按enter键记忆。

再放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示黄金k值、纯度%、密度

u 标准附件：

主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、测金沙配件一套、电源变压器一个

u 技术规格表：

型 号	dh-300k	dh-600k	dh-900k	dh-1200k	de-120k
最大称重	300g	600g	900g	1200g	1200g
称重精度	0.005g		0.01g		0.001g
密度精度	0.001g/cm ³				0.0001g/cm ³
测量时间	10s				
测量台	一体成型大容量塑胶测量台				免翻盖高精度
测量容器	一体成型耐磨、耐腐蚀、透明水槽（尺寸：长16.9cm × 宽9.8 cm × 高8.5cm）				
参数设定	水温设定、测量介质密度设定				
原 理	阿基米德原理				

记忆方式		二个步骤记忆方式	
测量种类		常规黄铂金首饰、项链、手镯、手链、戒指、大型金块金条，黄铂金工艺品	常规黄铂金首饰，项链、手镯、手链、金饰品、贵金属原材料等
		金、银、铜、镉、镍、锡等金属材料	重量小于3g以下之黄铂金与其它金属材料
黄金模式	显示k值	金银铜k值、金铜k值、金银k值	
	显示纯度%	金银铜%、金铜%、金银%	
	k值范围	9k~24k	9.0k~
	铜银比例设定	循环自由设定（默认7：3）	
铂金模式	显示值	pt百分比、密度值、体积	
	pt值范围	pt600 - pt1000	
贵金属模式	功能	无	测两种混合物主要
	显示值	无	密度值、体积
	设定	无	可自由设定主、
	密度精度	无	0.0001
校正方式		单键自动校正、自动检测之功能	
输出方式		rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印	
标准附件		主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、测金液、变压器一个	

防风防尘罩	美观耐用高透明一体成型防风防尘罩
选购附件	de-40打印机
电源	ac~220v / 50hz or ac~110v/60hz

本产品的加工定制是否，品牌是DahoMeter 『达宏美拓』，型号是DH-300K黄金纯度检测仪，类型是电子密度计，品种是数字式，准确度是DH-300K黄金纯度检测仪，显示方式是DH-300K黄金纯度检测仪，分度值是DH-300K黄金纯度检测仪，电源是DH-300K黄金纯度检测仪（V\HZ），用途是DH-300K黄金纯度检测仪