

## 聚氨酯高压喷涂机 Parker/派克

产品名称	聚氨酯高压喷涂机 Parker/派克
公司名称	北京京华派克聚合机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Parker/派克 型号:JHPK-IIIB
公司地址	中国 北京市 北京市大兴区北臧建材工业区
联系电话	86 010 60270603 13401070715

## 产品详情

京华派克jhpk-iii型聚氨酯高压无气喷涂/灌注成型设备，采用美国著名品牌部件，从而确保双组份原料所需的混合压力；分别为2500w的独立加热器，为原料提供可靠的加热源，从而有效的解决了原料的粘度问题；15米的加热保温管路确保所加热的原料热量不散失；无需溶剂的喷枪清洗系统，使您的操作、维护更轻松。

标准配置：

主机：1台

喷枪：1把

加热保温管路1组：15米

连枪短管1组：1.5米

最大长度（可选配）：45米

供料泵：2支

技术参数：

电源：220v 7000w

气源：0.5~0.8mpa(70~120psi) 0.9m<sup>3</sup>/min

原料输出量：4~8kg/min

原料加热功率：2500w × 2

管路保温加热功率：2000w

单组份原料输出压力：5~10mpa(700~1500psi)

装运参数：

体积：800 × 700 × 1100 ( mm )

重量：130kg

本产品的加工定制是否，品牌是Parker/派克，型号是JHPK-III B，涂装速度是100m<sup>2</sup>/小时，有效工作宽度是0.8 ( m )，适用范围是外墙保温冷库喷涂