

红外线发射管供应 850发射管 940发射管 激光发射管

产品名称	红外线发射管供应 850发射管 940发射管 激光发射管
公司名称	深圳市华邦达电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HBD 型号:HBD-1818发射线
公司地址	深圳市宝安区西乡街道乐群社区新乐村3巷14号101室
联系电话	13809885145

产品详情

专业供应接收头，红外接收头，红外线接收头，遥控接收头，接收管，红外接收管，红外线接收管，接收对管发射管，红外发射管，红外线发射管.

欢迎在线或来电咨询，期待与您的合作！

型号:chq1818发射线

1、features(特征)

(1). 3.0*5.3mm ellipse lamp

(3.0*5.3mm红外发射二极管)

(2).lowcurrent requirement

(低电流驱动)

(3).lowpower consumption

(低功率消耗)

(4).versatile mounting on p.c. board panel

(易安装)

(5).long life-solid state reliability

(寿命长)

、 electrical / optical characteristics at ta=25 (25 环境下之电性/光学特性)

parameter(参数)	symbol (符号)	min. (最小值)	typ. (规格值)	max. (最大值)	units (单位)
forward voltage (正向电压)	vf	1.1	1.25	1.4	v
dominate wavelength (主波长)	d	930	940	950	nm
spectral line half-width (带宽)		-	15	-	nm
reverse current (反向电流)	ir	-	-	10	ua
radiant intensity (辐射强度)	po	30	40	50	mw/sr
tenninal capacitance	ct		20		pf
viewing angle(角度)	2 1/2		30 °		deg

5、 absolute maximum ratings at ta=25 (在25 环境下之最大绝对额定值)

parameter(参数)	symbo(符号)	maximum rating(最大值)
power dissipation(功率消耗)	pd	75
forward current(正向电流)	if	30
peak forward current(1)(正向电流峰值)	if(peak)	130
reverse voltage(反向电压)	vr	5 v
operating temperature(操作温度)	topr	-40octo +80oc
storage temperature(贮藏温度)	tstg	-40octo +80oc
lead solder temperature(2)(焊接温度)	tsol	260oc for 3 seconds

note:

(1).1/10 duty cycle, 0.1ms pulse width.

(1/10周期, 0.1ms脉宽)

(2).3mm below package base.

(在胶体3毫米以下焊接)

(3).the production accord with the demand of rohs.

(此产品符合rohs要求.)

hbd-0 hbd-0 hbd-0
184 168 189

hbd-0 hbd-1 hbd-1
038l 838d 838b

深圳市华邦达电子有限公司是一家集开发、生产、销售红外线接收头、遥控接收头、红外线发射管、接收管、接收模组等产品专业生产加工的厂家。立足中国、面向全球。经过多年发展，已形成目前集开发、制造、销售为一体的全新企业。公司拥有两条无尘生产车间，邦定设备100多台，日生产能力达800kpcs。产品广泛应用于各种家用电器领域。如：dvd、vcd、电视机、玩具、电风扇、音响、空调等各种红外遥控产品。

工厂位于深圳市宝安区石岩街道石龙仔工业区民营路4号2楼，到目前为止，公司员工近200人，其中工程师有6人，销售人员30人，中专以上学历人员比例达90%，以人为本，尊重人才，发挥人才优势是我公司的用人原则。一直以来，公司就对产品质量拥有一整套严格的质量控制体系，从原材料的购入、产品的生产、检测以及销售全过程进行了严格监督与检验，并严格按照iso9001国际质量认证体系执行。正是靠质量控制管理体系，我们的产品得到了世界各地客户的认可。

公司秉持不断进取的精神，“以质量求生存、以管理求效益，以品质求发展”的经营方针。始终奉行“质量第一、用户至上、信誉至上”的宗旨，以“开拓国内外市场，规范经营”为目标，为广大客户提供更质优价廉的产品。

华邦达电子有限公司欢迎各界朋友莅临工厂参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是HBD，型号是HBD-1818发射线，种类是光学发射器件，波段范围是近红外，运转方式是重复脉冲式，激励方式是电激励式，工作物质是固体，光路径是透过型外光路，输出形式是光敏器件型，传输信号是单电源型，速度是高速，通道是双通道，输出波长是600-800（nm），线宽是600（mm）