

ZLG 系列振动流化床干燥机

产品名称	ZLG 系列振动流化床干燥机
公司名称	扬州诺亚机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:诺亚 型号:ZLG
公司地址	中国 江苏 扬州市维扬区 江阳工业园蜀岗东路158号
联系电话	86 514 87667998/87667808/85596258 13813182501

产品详情

<p>物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。</p>
<p>医药化工：各种压片颗粒、硼酸、硼砂、硫铵、苯二酚、苹果酸、马来酸等。 食品建材：酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽等。</p>
<p>还可以用于物料的冷却、增湿等。</p>

物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。

振动源是采用振动电机驱动，运转平衡、维修方便、噪音低、寿命长。

流态化稳，无死角和吹穿现象。

可调性好，适应面宽，料层厚度和在机内移动速度以及振幅变更均可实现无级调节。

对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物颗粒不规则时亦不影响工作效果。
采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

zlg系列振动流化床干燥(冷却)机

振动流化床干燥机配套系统图

- 1.过滤器
- 2.送风机
- 3.换热器
- 4.旋风分离器
- 5.排风机
- 6.排风器
- 7.给风机
- 8.过滤器
- 9.振动电机
- 10.隔振簧

	a	b	c	d	e	f	重量(kg)
zlg3 × 0.30	3000	300	1350	900	430	1650	1250
zlg4.5 × 0.30	4500	300	1350	900	430	1650	1560

zlg4.5 × 0.45	4500	450	1550	950	430	1700	1670
zlg4.5 × 0.60	4500	600	1650	950	430	1700	1910
zlg6 × 0.45	6000	450	1650	950	430	1700	2100
zlg6 × 0.60	6000	600	1700	1000	500	1700	2410
zlg6 × 0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2340
zlg6 × 0.9	6000	900	2000	1000	600	1850	3160
zlg7.5 × 0.6	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
zlg7.5 × 0.75	7500	750	2000	1000	600	1850	3600
zlg7.5 × 0.9	7500	900	2100	1000	600	1850	4140
zlg7.5 × 1.2	7500	1200	2500	1150	800	2050	5190

机型	流化床面积(m ²)	进风温度()	出风温度()	蒸发水份能力 (kg/h)	振动电机	
					型号	功率(kw)
zlg3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	zds31-6	0.8 × 2
zlg4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	zds31-6	0.8 × 2
zlg4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	zds32-6	1.1 × 2
zlg4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	zds32-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	zds41-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	zds41-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	zds42-6	2.2 × 2
zlg6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	zds42-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.6	4.5	70-140	40-70	130-150	zds42-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	zds51-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	zds51-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 1.2	9	70-140	40-70	200-260	zds51-6	3.0 × 2

本产品的加工定制是是，品牌是诺亚，型号是ZLG，适用物料是多种可用，作用种类是振动式