振动流化床干燥机 zlg

产品名称	振动流化床干燥机 zlg
公司名称	常州力马干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:zlg 适用物料:多种可用
公司地址	常州郑陆和平工业集中区
联系电话	0086-051988968880 13806118222

产品详情

振动流化床干燥机（冷却床）技术参数

一、物料a进行干燥、冷却：

1、成品中干基产量：2.78吨/小时（300天/年）

2、进干燥系统的物料含水量：＜8%（按8%设计）

3、出干燥系统的物料含水量：0.2% ~ 0.5%

4、进干燥系统物料温度：25°C

5、出干燥系统物料温度：50°C

6、物料粒度：120*50mm

7、ph值：4.0 ~ 4.5

8、休止角：34 °

9、真实密度：2.338g/cm3

10、堆积密度：0.7g/cm3

11、黏度：砂性物料，黏度较小，易散

12、比热：0.87 kj/（kg. k）

13、熔点温度：252.6°C

14、热源：0.8map 170°C饱和蒸汽

15、进流化床热风温度：130°C

16、冷源：一次水

17、采用非振动型流化床的干燥，并考虑使用集干燥、冷却于一体的流化床。

18、材质要求：除料仓外，与物料接触的设备均采用304不锈钢，料仓考虑采用碳钢衬塑料板的方式。

19、使用数量：1套

20、请贵公司在做一个产能增加50%的方案。

二、物料b进行干燥:

1、成品中干基产量：6.1吨/小时（300天/年）

2、进干燥系统的物料含水量：＜8%（按8%设计）

3、出干燥系统的物料含水量：0.2% ~ 0.5%

4、物料粒度：120*50mm

5、ph值：4.0 ~ 4.5

6、休止角：34 °

7、真实密度：2.338g/cm3

8、堆积密度：0.8g/cm3

9、黏度：砂性物料，黏度较小，易散。

10、比热：0.87 kj/（kg. k）

11、熔点温度：252.6°C

12、进干燥系统物料温度：25°C

13、出干燥系统物料温度：130°C~135°C

14、此产品干燥后不需要冷却。

15、热源：0.8map 170°C饱和蒸汽。

建议方案1：使用两台设备

尾气　　热风　　新鲜热风

物料b　　物料b　　物料b

建议方案2：使用一台设备

物料b　　热风

16、采用非振动型流化床的干燥方式。

17、材质要求：除料仓外，与物料接触的设备均采用304不锈钢，料仓考虑采用碳钢衬塑料板的方式。

18、使用数量：1套

本产品的加工定制是是，型号是zlg，适用物料是多种可用，作用种类是振动式