

振动流化床干燥机 zlg

产品名称	振动流化床干燥机 zlg
公司名称	常州力马干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:zlg 适用物料:多种可用
公司地址	常州郑陆和平工业集中区
联系电话	0086-051988968880 13806118222

产品详情

振动流化床干燥机（冷却床）技术参数

一、物料a进行干燥、冷却：

- 1、成品中干基产量：2.78吨/小时（300天/年）
- 2、进干燥系统的物料含水量：< 8%（按8%设计）
- 3、出干燥系统的物料含水量：0.2% ~ 0.5%
- 4、进干燥系统物料温度：25
- 5、出干燥系统物料温度：50
- 6、物料粒度：120*50mm
- 7、ph值：4.0 ~ 4.5
- 8、休止角：34°
- 9、真实密度：2.338g/cm³
- 10、堆积密度：0.7g/cm³
- 11、黏度：砂性物料，黏度较小，易散
- 12、比热：0.87 kj/（kg.k）

- 13、熔点温度：252.6
- 14、热源：0.8map 170 饱和蒸汽
- 15、进流化床热风温度：130
- 16、冷源：一次水
- 17、采用非振动型流化床的干燥，并考虑使用集干燥、冷却于一体的流化床。
- 18、材质要求：除料仓外，与物料接触的设备均采用304不锈钢，料仓考虑采用碳钢衬塑料板的方式。
- 19、使用数量：1套
- 20、请贵公司在做一个产能增加50%的方案。

二、物料b进行干燥:

- 1、成品中干基产量：6.1吨/小时（300天/年）
- 2、进干燥系统的物料含水量：< 8%（按8%设计）
- 3、出干燥系统的物料含水量：0.2% ~ 0.5%
- 4、物料粒度：120*50mm
- 5、ph值：4.0 ~ 4.5
- 6、休止角：34°
- 7、真实密度：2.338g/cm³
- 8、堆积密度：0.8g/cm³
- 9、黏度：砂性物料，黏度较小，易散。
- 10、比热：0.87 kJ/（kg·k）
- 11、熔点温度：252.6
- 12、进干燥系统物料温度：25
- 13、出干燥系统物料温度：130 ~135
- 14、此产品干燥后不需要冷却。
- 15、热源：0.8map 170 饱和蒸汽。

建议方案1：使用两台设备

尾气 热风 新鲜热风

物料b 物料b 物料b

建议方案2：使用一台设备

物料b 热风

16、采用非振动型流化床的干燥方式。

17、材质要求：除料仓外，与物料接触的设备均采用304不锈钢，料仓考虑采用碳钢衬塑料板的方式。

18、使用数量：1套

本产品的加工定制是是，型号是zlg，适用物料是多种可用，作用种类是振动式