

SVC(TNS)-15KVA三相高精度全自动交流稳压器

产品名称	SVC(TNS)-15KVA三相高精度全自动交流稳压器
公司名称	上海帝雅电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比：280V-450V/380V:电源相数：三相 额定功率：15kva:防潮方式：开放式 冷却方式：风冷式:冷却形式：干式
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K26幢
联系电话	18019340758

产品详情

厂家直销 品种齐全

质保一年

集生产加工及销售于一体-----

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

产品概述

tns系列三相高精度全自动交流稳压器是单相系列高精度全自动交流稳压器的组合.电网输入为三相四线制,星形(y形)接法,输出亦为三相四线制,由三只电流表分别指示各相的输出电流,由一只转换开关及一只电压表换档监测各组相线电压。

产品概述

tns系列三相高精度全自动交流稳压器是单相系列高精度全自动交流稳压器的组合.电网输入为三相四线制,星形(y形)接法,输出亦为三相四线制,由三只电流表分别指示各相的输出电流,由一只转换开关及一只电压表换档监测各组相线电压。

产品特点

本稳压器体积小、效率高、波形失真小、调压速度快、性能稳定可靠、保护功能齐全，可长期连续工作，根据用户需要，可设欠压、延时等保护功能。是家用电器和其它用电设备最合适的稳压电源。

使用范围

该系列稳压器适用于工业、农业、医疗、广播电视、通讯通信、科研、文化等领域的中小型机电设备、生产流水线、建筑机械、微机、刺绣、空调、冰箱、音响、电视及其它家用电器、照明等一切需要稳压的场

所。

技术参数

输入电压 260 ~ 430v

输出电压 380v ± 3%

相数 三相

频率 50 ~ 60hz

调整时间 > 15v/秒

最大额定(1.5 kva)	3	4.5	6	9	15	20	30	50
---------------	---	-----	---	---	----	----	----	----

输出电流(2 a)	4	6	8	12	20	28	40	68
-----------	---	---	---	----	----	----	----	----

过压保护 245 ± 5v

延时 短延时5 ± 2秒

环境温度 -5 ~ + 40

温升 < 60 (满负荷条件下)

相对湿度 < 90%

波形失真 无附加波形失真

效率 > 95%

耐压 符合部颁标准

规格型号

型号	输入电压	输出电压	输出精度	产品尺寸(cm)
tns-6kva	280v-430v	380v	± 3%	36 × 28 × 68
tns-9kva				38 × 32 × 78
tns-15kva				44 × 36 × 78
tns-20kva				52 × 40 × 86
tns-30kva				49 × 46 × 97
tns-40kva				64 × 57 × 118
tns-50kva				64 × 57 × 118
tns-60kva				64 × 57 × 118
tns-75kva				67 × 55 × 132
tns-100kva				67 × 55 × 132

使用注意事项

1,环境温度：-15 --+40 ； 2,海拔不超过2000m ； 3,相对湿度 < 90% ； 4,请使用足够的电线 ；

- 5,安装场所无严重影响电气绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、灰尘污垢及爆炸性和侵蚀性介质；
- 6,输入电压符合产品输入电压范围之规定；
- 7,安装在干燥通风的地方；

本产品的电压比：280V-450V/380V是电源相数：三相，额定功率：15kva是防潮方式：开放式，冷却方式：风冷式是冷却形式：干式，频率特性：低频是品牌：上海帝雅，绕组形式：三绕组是铁心形式：环形，铁心形状：R型是外形结构：立式，效率()：99%是型号：SVC(TNS)-15KVA，加工定制：是是应用范围：稳压/恒压