

大桥梁航标灯 IP65

产品名称	大桥梁航标灯 IP65
公司名称	苏州市华联灯具控制设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:QHD-200 防护等级:IP65
公司地址	苏州市玻纤路油车里3号
联系电话	0512-65571001 13806204832

产品详情

定向桥涵航标灯，是设在桥梁通航桥孔上方中央和两侧桥柱上，夜间发出灯光信号，用于标示桥梁通航孔位置，保障桥梁安全和船舶航行安全。

qhd-200型航标桥涵灯是集光源和灯光控制器等为一体的定向发光的航标灯，具有高光效，全自动等功能，灯具具有安装简单，接线方便只要接通交流220v电源即可实现白天关闭，夜晚自动打开。

本航标灯,灯光具有远处明亮,近处不刺眼的特点，随着船舶驶近桥梁，驾驶员目光与灯光轴线的夹角渐渐加大，视觉灯光亮度迅速降低，从而确保驾驶员在船舶进入桥孔前，能充分看清桥孔内的情况，防止相向船舶在桥孔内交会时发生事故。

光源采用进口led，高级封装材料，专门设计特别适合远距离照射,定制的固态冷光源,它的特点是光效高、寿

命长、信号色彩鲜明，视距大、抗震性好。配以我们专门设计的控制电路，给led光衰降到最低，从而更加延长灯具的使用寿命。

苏州华联灯具控制设备厂，是专业从事航空障碍灯具及其控制设备研制、生产和销售的科技企业，具有多年的研发和生产经验，技术与工艺优于国内外同类产品，产品被全国各地在重要高层建筑、广播电视信号发射塔、电厂烟囱、冷却塔及高大桥梁等建筑上广泛采用。本厂坐落于素有“人间天堂”之称江苏省苏州市，与“旧时江南”的“七里山塘”临街而居，历史人文景观荟萃；距苏州火车站、汽车北站、沪宁高速仅5分钟车程，交通十分便捷。目前主要产品有：zh系列低、中、高光强智能型自动换泡障碍灯、ch系列低、中、光强自动换泡障碍灯；th系列太阳能航空障碍灯；多功能一体化大功率光电控制器及zm系列道路照明配电箱等多种产品。产品均通过江苏省电光源灯具质量监督检测站的质量检测。企业并且通过了iso9001-2000的质量体系认证。本厂秉持“品质至上，服务为先”的经营理念，不断加大新品研制和技术创新的力度，同时全面实施质量监控体系，向广大客户奉献优质产品和完善服务是我们最大的心愿！本厂愿与广大新老客户一起为我国航空障碍灯和灯具控制设备的发展再作贡献。

航空障碍灯产品城市高层建筑、烟囱、桥梁、广播电视发射塔、等标志性闪光灯，可确保夜间航空安全，而且可以起到美化建筑物夜间景观的作用。那么，关于航空障碍灯的装置设置需要注意哪些安全事项？具体要点如下：

1.航空障碍灯一般分为低光强、中光强和高光强三种，灯的垂直或水平距离大于45米的建筑或设施，三种光强的灯可以互相配合使用。

2.离地面90米以上建筑物及其设施：应使用红色中光强灯，闪光的有效光强为 $2000\text{cd} \pm 25\%$ ；离地面150米以上建筑物及其设施，使用白色高光强航空灯闪光的有效光强为 $100000\text{cd} \pm 25\%$ 。

3.障碍物就其设置应标志出障碍物的最高点和最边缘（即视高和视宽），垂直和水平间距不应大于45米。当超出45米时可用同光强或低一级光强的航空灯配合使用，均匀布置。

4.对于烟囱或其它类似性质的建筑物，顶部障碍标志灯应位于顶端1.5-3米之间，考虑到烟囱对灯具的污染，障碍标志灯可设在低于烟囱口4-6米处的位置。公司网址：www.sz-hualian.com

本产品的加工定制是是，型号是QHD-200，防护等级是IP65，光源类型是LED灯，光源功率是10（W），电压是220（V），外形尺寸是200*180（mm），主要适用范围是通航桥梁