

福禄克fluke725Ex校准器

产品名称	福禄克fluke725Ex校准器
公司名称	广州市振雄电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:FLUKE/福禄克 型号:F725Ex
公司地址	广州市番禺区桥南街蚬涌村文明大街四巷一号四楼
联系电话	13763370736

产品详情

福禄克fluke718ex校准器 f718ex校准器

福禄克fluke718ex校准器

福禄克fluke718ex校准器的概述: fluke718ex是新型的本安型压力校准器，可用于有爆炸危险的区域。

福禄克fluke718ex校准器的特性: 1. atex ii 1g eex ia iic t4 compliant. 2.

内置压力/真空手泵，有微调旋钮和排放阀 3. 现可提供200kpa，700kpa和2100kpa内置压力模块量程 4.

使用内部压力传感器，压力测量精度0.05%满量程 5. 使用fluke 700pex压力模块，压力测量至200bar 6.

多种压力单位可选 7. 流测量准确度达0.02%，分辨率达0.001ma 8. 压力开关测试功能 9.

最小 - 最大保持功能 10. 紧凑的机身 11. 简单、按键式用户接口 12. 坚固、可靠，适合现场应用

福禄克fluke718ex校准器的技术指标: 测量准确度 压力 fluke 718ex 30g 量程： -830 mbar 至 2 bar (内置传感器) 过压： 3x fs 分辨率： 0.0001 bar 准确度： 0.05% fs 功能： 零、最小、最大、保持、阻尼 注： 用于非腐蚀性气体 fluke 718ex 100g 量程： -830 mbar 至 7 bar (内置传感器) 过压： 2x fs 分辨率： 0.001 bar 准确度： 0.05% fs 功能： 零、最小、最大、保持、阻尼 注： 用于非腐蚀性气体 fluke 718ex 300g&

量程： -830 mbar 至 20 bar (内置传感器) 过压： 375 psi, 25 bar 分辨率： 0.001 bar 准确度： 0.05% fs 功能： 零、最小、最大、保持、阻尼 注： 用于非腐蚀性气体 fluke 718ex 系列 通过压力模块连接器 量程： 29种压力模块， 2,5 mbar 至 700 bar 过压符合压力模块的技术指标 分辨率： 取决于压力模块指标 准确度： 达 0.025% 满度， 取决于压力模块技术指标 功能： 零、最小、最大、保持、阻尼 注： 介质兼容性取决于压力模块指标 输出压力， 内置手泵 量程： -820 mbar 至 满度 注： 支持的压力单位： psi, in. h₂o (4 ° c), in. h₂o (20 ° c), kpa, cm h₂o (4 ° c), cm h₂o (20 ° c), bar, mbar, kg/cm², mmhg, in hg

技术数据： 测量精确度： 量程： 0-24 ma 分辨率： 0.001 ma 准确度： 0.02% rdg ± 2 个字 显示 液晶显示屏， 5 位压力和电流同时显示

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是F725Ex，测量范围是1（kPa），精度等级是1，环境温度是1（ ），装箱数是1