

## 二氧化硫检测仪 鑫海瑞

产品名称	二氧化硫检测仪 鑫海瑞
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:IGD3-A-SO2
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

## 产品详情

一体式二氧化硫检测报警仪,二氧化硫的氧化物排放量监测仪 产品特点

\*二氧化硫检测仪采用进口的微处理器控制器

\*量程规格，用户可根据实际要求而定。

\*二氧化硫检测仪采用220v ac交流电源供电

\*现场浓度显示，声光报警

\*反应速度快，测量精度高

\*输出信号：二线制4-20ma模拟信号输出、继电器输出、rs485总线输出（可选）

\*传感器高浓度保护功能

\*二氧化硫检测仪自动校准功能，减小测量误差

一体式二氧化硫检测报警仪,二氧化硫的氧化物排放量监测仪 技数参数

测量气体：空气中二氧化硫检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/244.html>）

工作原理：电化学式

测量范围：0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm(可选)

分辨率：0.1ppm

检测方式：扩散式

响应时间：25秒

检测精度： $\pm 3\%$  f.s

长期连续工作

报警指示：报警灯、声音

输出信号：二线制4-20ma模拟信号输出（可选）

继电器输出（可选）

rs485总线输出（可选）

工作环境：温度-40 ~ 50 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：220v ac交流电源供电

防护等级：ip66

结构材料：压铸铝

更多二氧化硫检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是IGD3-A-SO<sub>2</sub>，测量范围是0-100ppm(可选)，测量对象是空气中二氧化硫，测量精度是  $\pm 3\%$ F.S，电压是AC220（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是280\*180\*60（mm），重量是3（kg），电源是220V