

加拿大二氧化硫检测仪SO2

产品名称	加拿大二氧化硫检测仪SO2
公司名称	上海井达电气成套有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BW 型号:GAXT-S
公司地址	上海市北京东路851号4楼447室
联系电话	86-021-63502176 13818206236

产品详情

gaxt-s二氧化硫检测仪

品牌：bw 产地：加拿大 型号：gaxt-s 用途：二氧化硫检测仪

产品简介：

小巧而经济的gasalertextreme探测器适合检测多种有害气体。gasalertextreme的防水性能极强，其ip 66 / 67外壳可完全浸入水中，且能抵抗emi / rfi；带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的led光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报，易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。gasalertextreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、twa和stel气体警报。所记录的twa、stel和峰值可以根据指令显示。gasalertextreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或microdock II对接站模块中。无需接线。

gasalertextreme延续了bw technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用，并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。主要特点：

防护等级ip66/67高防水防尘设计，适合于恶劣环境下使用 lcd连续实时地显示气体浓度

体积小重量轻携带使用方便 报警时有95分贝报警声和明亮led指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3v相机电池 内置振动报警功能，适合于高噪音场合下使用

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器 按下按钮时显示峰值（单位为ppm或%）

可设置低限、高限、twa和stel报警点 为了评估累计的暴露危险，本探测器记录并显示twa和stel数值
ul认证符合美国和加拿大标准安全仪表，atex认证，ce标志 全功能自测试

技术参数：1.检测：二氧化硫 2.量程：0-100ppm 3.校准：自动标定与归零

4.背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开 5.测试：启动时（自动）全功能自测试

6.传感器：插接式电化学传感器（温度补偿） 7.报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

8.其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程 9.读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

10.twa/stel：可按要求记录和显示 11.峰值：按要求记录和显示于气体的暴露峰值

12.一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套 13.相对湿度：5-95%rh相对湿度（非冷凝）

- 14.工作温度：-40 到50 h₂s , so₂ , hcn ; -30 到50 co ; -20 到50 其它有毒气体和氧气
15.ip等级：高防水性ip66/67防护等级 16.iemi/rfi：符合emc directive 89/336eec 17.电池类型：3伏锂电池
18.体积：28mm*50mm*95mm 19.重量：82克
20.传感器使用寿命：有毒气体大于3年；氧气大于2年；氨气大于1年

选购件： ga-spak电动采样气泵 d4-as01手动采样气泵和3米软管 ga-as02手动采样气泵和0.3米探管
标准配置：主机、可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、测试卡帽和软管、bw质检报告、中英文说明书

本产品的加工定制是否，品牌是BW，型号是GAXT-S，测量范围是0-100ppm，测量对象是二氧化硫，测量精度是高防水性IP66/67防护等级，电压是3伏锂电池（v），分辨率是0.01，尺寸是28mm*50mm*95mm（mm），重量是0.5（kg），电源是3伏锂电池，属性是属性值