

# 氧化硫检测仪 BW

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 氧化硫检测仪 BW                    |
| 公司名称 | 上海玄金机械设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:BW<br>型号:GAXT-S |
| 公司地址 | 上海市金山区泾商路99弄3060号305室（注册地址）  |
| 联系电话 | 86 021 60930126 13764551766  |

## 产品详情

便携式单一气体检测仪 简要说明： 小巧而经济的gasalertextreme探测器适合检测多种有害气体。 gasalertextreme的防水性能极强，其ip 66 / 67外壳可完全浸入水中且能抵抗emi / rfi。 带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。 超高声音警报、闪烁的led光柱和内置式振动器可以向用户发出易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。 易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。 gasalertextreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、twa和stl。 所记录的twa、stel和峰值可以根据指令显示。 gasalertextreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。 数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或microdock II对接站模块中。 gasalertextreme延续了bw technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。 并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。

| 产品编码   | 产品名称  | 产品描述  |
|--------|-------|---|
|        |       | 随机：可更换电池和传感器、不锈钢卡夹、软管、bw质检报告、中英文说明书 功能：密封p66/67防水防雨防尘，内置振动功能；液晶数字报警、内置高低限和twa/stel报警及峰值、启动功能、多种语言显示选择 |
| gaxt-x | 氧气检测仪 | (量程：0-30.0%) 低限报警19.5%,高限报警22.5%  |
| gaxt-h |       |   |

|        |           |   |
|--------|-----------|---|
|        | 硫化氢气体检测仪  | (量程: 0-100ppm) 低10ppm,高15ppm,twa 10ppm    |
| gaxt-m | 一氧化碳气体检测仪 | (量程: 0-999ppm) 低35ppm,高200ppm,twa 35ppm   |
| gaxt-s | 二氧化硫气体检测仪 | (量程: 0-100ppm) 低2ppm,高5ppm,twa 2ppm       |
| gaxt-c | 氯气检测仪     | (量程: 0-50.0ppm) 低0.5ppm,高1.0ppm,twa0.5ppm |
| gaxt-z | 氰化氢气体检测仪  | (量程: 0-30.0ppm) 低4.7ppm,高10ppm,twa4.7ppm  |
| gaxt-d | 二氧化氮气体检测仪 | (量程: 0-99.9ppm) 低2.0ppm,高5.0ppm,twa2.0ppm |
| gaxt-a | 氨气检测仪     | (量程: 0-100ppm) 低25ppm,高50ppm,twa25ppm     |
| gaxt-p | 磷化氢气体检测仪  | (量程: 0-5.0ppm) 低0.3ppm,高1.0ppm            |

|        |         |   |
|--------|---------|---|
|        |         | m,twa 0.3ppm                              |
| gaxt-g | 臭氧检测仪   | (量程: 0-1.0ppm) 低0.1ppm,高0.2ppm,twa 0.1ppm |
| gaxt-e | 环氧乙烷检测仪 | (量程: 0-100.0ppm) 低1ppm,高5ppm,twa1ppm      |
| gaxt-n | 一氧化氮检测仪 | (量程: 0-250ppm) 低25ppm,高50ppm,twa 25ppm    |
| gaxt-v | 二氧化氯检测仪 | (量程: 0-1.0ppm) 低0.1ppm,高0.3ppm,twa0.1ppm  |

#### 相关下载

本产品的加工定制是否, 品牌是BW, 型号是GAXT-S, 测量范围是0-100ppm, 测量对象是SO2, 测量精度是低2ppm,高5ppm, 重量是0.18 ( kg)