

# 日本新宇宙型氧气浓度计 日本新宇宙

产品名称	日本新宇宙型氧气浓度计 日本新宇宙
公司名称	上海耀壮检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本新宇宙 型号:XO-2100 类型:氧气浓度计
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕东支路111弄4号楼1401室
联系电话	86 021 51086370 13818810982

## 产品详情

### xo-2100型氧气浓度计的特长

1节7号碱性干电池，可连续使用5000小时。 无报警时。  
作业人员易于听到的大音量、4个方向的报警灯、振动功能。 搭载峰值记忆功能。  
超薄·超轻型，重量只有65g。

### xo-2100型氧气浓度计的规格

型号	xo-2100
检测对象气体	氧气
气体采集方式	扩散式
检测原理	隔膜式电流电池式
测量范围(工作范围)	0 ~ 25.0vol% (25.1 ~ 50.0vol%)
报警设定值	1段：19.5vol% 2段：18.0vol%
应答时间 1	20秒以内
显示方式	液晶数字式(手调式背景灯)
报警方式	蜂鸣器、红灯闪烁、lcd显示、振动
附加功能	电池电量显示、峰值保持功能、峰值记忆功能、报警功能(传感器异常、电池余量、零位调整不良)
防爆构造	本质安全防爆构造(exib bt3)申请中
使用温度范围	- 10 ~ 40 、95%rh以下(但无结露)
电源	7号碱性干电池1节
连续使用时间 2	5000小时以上(无报警时20 )
外形尺寸	w65xd14xh50mm(d25：含凸出部位)
重量	约65g(含电池)
标配附件	7号碱性干电池1节

- 1：90%应答、环境温度在 $20 \pm 2$  状态。
- 2：不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。

本产品的品牌是日本新宇宙，型号是XO-2100，类型是氧气浓度计，测量范围是0 ~ 25.0vol%，测量对象是氧气，测量精度是0.1，电压是1.5（v），分辨率是0.1，尺寸是W65XD14XH50（mm），重量是0.065（kg），电源是7号碱性干电池1节