

# 数显控氧仪 隆拓数显控氧仪

产品名称	数显控氧仪 隆拓数显控氧仪
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:隆拓数显控氧仪 型号:KY-2B型数显控氧仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

## 产品详情

ky-2b型数显控氧仪，数显控氧仪，控氧仪适用于工矿企业，船舱、坑道、煤矿、化工设备容器，内燃机排气、热电站、冶炼，锅炉、窑炉、环境保护监测，制氮机、富氧机、针剂质检、电解氢设备，潜艇、人造卫星、人防、宇航。粮食、烟叶、果品、蔬菜气调储藏、医疗部门呼吸机、麻醉机等各种场合下氧含量测定，并可作农作物、动物的呼吸实验的氧量控制。

- 1.量 程：a:0~1~5~25%；b:0~25~100%；
- 2.精 度：±3%（满量程）；
- 3.控制精度：仪表显示值的±1%；
- 4.最小检测氧量：0.02%氧体积百分含量；
- 5.响应时间：20秒（90%响应20 时）；
- 6.使用环境温度：0—40 ，湿度 85%；
- 7.控制触点容量：ac220v/3a；
- 8.输出信号：0—10ma或4—20ma（供货时请注明）；
- 9.电 源：ac220v ± 10%，功耗3w；
- 10.外形尺寸：280 × 200 × 100mm；
- 11.重 量：3kg

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，病理切片机，白癜风治疗仪，熔点仪，血液化验仪器等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的重点单位。并借助于中国科研仪器网这个商务平台，经营仪器设备、实验室耗材和各种试剂，代理国内外一些知名厂家的品牌。

电话：021-58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本仪器适用于工矿企业，船舱、坑道、煤矿、化工设备容器，内燃机排气、热电站、冶炼，锅炉、窑炉、环境保护监测，制氮机、富氧机、针剂质检、电解氢设备，潜艇、人造卫星、人防、宇航。粮食、烟叶、果品、蔬菜气调储藏、医疗部门呼吸机、麻醉机等各种场合下氧含量测定，并可作农作物、动物的呼吸实验的氧量控制。

- 1.量 程：a:0~1~5~25%；b:0~25~100%；2.精 度：±3%（满量程）；
- 3.控制精度：仪表显示值的±1%；4.最小检测氧量：0.02%氧体积百分含量；
- 5.响应时间：20秒（90%响应20 时）；6.使用环境温度：0—40 ，湿度 85%；
- 7.控制触点容量：ac220v/3a；8.输出信号：0—10ma或4—20ma（供货时请注明）；
- 9.电 源：ac220v±10%，功耗3w；10.外形尺寸：280×200×100mm；11.重 量：3kg

本仪器适用于工矿企业，船舱、坑道、煤矿、化工设备容器，内燃机排气、热电站、冶炼，锅炉、窑炉、环境保护监测，制氮机、富氧机、针剂质检、电解氢设备，潜艇、人造卫星、人防、宇航。粮食、烟叶、果品、蔬菜气调储藏、医疗部门呼吸机、麻醉机等各种场合下氧含量测定，并可作农作物、动物的呼吸实验的氧量控制。

- 1.量 程：a:0~1~5~25%；b:0~25~100%；2.精 度：±3%（满量程）；
- 3.控制精度：仪表显示值的±1%；4.最小检测氧量：0.02%氧体积百分含量；
- 5.响应时间：20秒（90%响应20 时）；6.使用环境温度：0—40 ，湿度 85%；
- 7.控制触点容量：ac220v/3a；8.输出信号：0—10ma或4—20ma（供货时请注明）；
- 9.电 源：ac220v±10%，功耗3w；10.外形尺寸：280×200×100mm；11.重 量：3kg

本产品的加工定制是是，品牌是隆拓数显控氧仪，型号是KY-2B型数显控氧仪，类型是数显控氧仪，测量范围是A:0~1~5~25%；B:0~25~100%，测量对象是000，测量精度是±3%，电压是AC220V±10%（v），分辨率是000，尺寸是280×200×100mm（mm），重量是3（kg），电源是AC220V±10%