

中小型304不锈钢结晶罐

产品名称	中小型304不锈钢结晶罐
公司名称	上海宇砚机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	加工定制:是
公司地址	上海市奉贤区海拓路59号1幢102室（注册地址）
联系电话	021-33616898 18930380361

产品详情

适用范围：

本设备应用于医药、化工、食品、轻工等行业中的水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发等生产过程。

产品介绍：

宇砚不锈钢结晶罐采用sus304、sus316l等不锈钢材料制造。搅拌型式有锚式、框式、桨式等可根据实际需要选择，转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速、减速机等；密封装置可采用机械密封；加热冷却可采用夹套、半管、盘管结构；加热方式有蒸汽、电加热、导热油等；以满足耐酸碱、耐高温、耐磨损、耐腐蚀等不同工作环境的工艺环境的工艺需要。要根据用户工艺要求进行设计、制造。

设备特点：

- 1、夹套形式选用中空螺带式搅拌结构可增大换热面积，提高换热效率，提升结晶产能，且进料出料方便。
- 2、搅拌系统采用无级调速装置，搅拌轴转速调节范围大，搅拌均匀，结晶体均匀。
- 3、结晶罐上安装 0.2 μm 疏水性通气过滤器，罐内能承受高温蒸汽灭菌消毒，配备卫生压力表。
- 4、设备罐体外采用卫生级快开接口。配备有温度计，2个视镜，清洗球及氮气进口等接口。
- 5、密封装置采用特殊的卫生级机械密封，确保物料不受污染。
- 6、本套设备夹套内可通入蒸汽或冷媒以使物料处于最佳温度下，具有使用效率高，操作方便等优点。

7、结晶罐采用进口316l或304不锈钢制作，内壁采用电解镜面抛光或机械抛光，外壁采用304全焊接结构保温制作而成，外表面采用镜面或亚光处理，可根据客户具体要求制作。

设备配置：

视镜视镜、搅拌装置、入孔加料口、洗罐器、呼吸器、药液入口、注射水入口、回流口、蒸汽入口、凝水出口、冷却水入、出口、物料出口、排污口、取样口、策问、液位装置。

设备参数：

设备参数：

设备型号	y-j-10	y-j-30	y-j-50	y-j-100	y-j-200	y-j-300	y-j-500	y-j-1000
容积	10	30	50	100	200	300	500	1000
工作压力	常压							
搅拌功率 (kw)	0.18	0.2	0.81	1.1	1.1	1.5	2.2	4
搅拌转速	0r/min - 160r/min (可调)							
加热方式	电或蒸汽							
注：以上设备均可按客户实际生产要求定做制造								

本产品的加工定制是是