

启动变压器 QZB-400KW

产品名称	启动变压器 QZB-400KW
公司名称	上海梅赛电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380v 电源相数:三相 额定功率:400KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K30幢
联系电话	13916368301

产品详情

产品说明

使用范围

qzb型系列自耦变压器适用于交流50hz,额定电压380v,额定输出容量300kw以下的三相鼠笼型感应电动机,作不频繁操作条件下的降压启动,利用变压器降压的特点,降低低电动机的启动电流,以改善电动机启动时对输电网络的影响。变压器符合gb14048.4及相关标准.

产品特点

降低低电动机的启动电流,以改善电动机启动时对输电网络的影响。

结构特征

1、自耦变压器的额定工作电压为380v,接线为100%端。2、本系列变压器具有65%,80%两组启动电压抽头,若需要较小的启动转矩时可选用65%抽头,此时启动电流小,对电网影响小;较大矩时可选用80

%抽头；本变压器可装配在xj01,xj03,jj1系列自耦减压起动箱中作主要配件。3、起动时间：对于所有工作制级别，自耦变压器的一次起动时间应不超过15s。对于处有工作制级别，自耦变压器对于快速连续两次起动，在进行再次起动前，应允许自耦变压器冷却到周围空气温度。自耦变压器仅作长时间间歇起动用。有适宜在频繁操作条件下使用。

规格型号及安装尺寸

型号	控制电动机功率kw	额定工作电流a	最大起动时间
qzb-14kw	14	28	15s
qzb-17kw	17	34	15s
qzb-22kw	22	43	15s
qzb-30kw	30	58	15s
qzb-40kw	40	77	15s
qzb-55kw	55	110	15s
qzb-75kw	75	142	15s
qzb-100kw	100	190	15s
qzb-115kw	115	218	15s
qzb-135kw	135	256	15s
qzb-160kw	160	300	15s
qzb-190kw	190	350	15s
qzb-225kw	225	410	15s

qzb-260kw	260	480	15s
qzb-300kw	300	530	15s
qzb-315kw	315	560	15s
正常使用条件			

1、自耦变压器的额定工作电压为380v，接线为100%端。2、本系列变压器具有65%,80%两组起动电压抽头,若需要较小的起动转矩时可选用65%抽头,此时起动电流小,对电网影响小;较大矩时可选用80%抽头;本变压器可装配在xj01,xj03,jj1系列自耦减压起动箱中作主要配件。3、起动时间:对于所有工作制级别,自耦变压器的一次起动时间应不超过15s。对于处有工作制级别,自耦变压器对于快速连续两次起动,在进行再次起动前,应允许自耦变压器冷却到周围空气温度。自耦变压器仅作长时间间歇起动用。有适宜在频繁操作条件下使用。

上海梅赛电器有限公司有限公司成立于2001年,座落于中国大都市——上海,优良的环境为企业提供了丰厚的物质资源和人才资源,从而提高了企业创新能力和产品的市场竞争力。企业拥有一支素质高,专业理论坚实,实际经验丰富的员工队伍,经营管理和工程技术人员全部具备大专以上学历或中级以上职称,生产人员中,具有相关专业中专、中技学历和五年以上本行业工龄的员工占75%以上。主要产品:稳压器、变压器、调压器及成套设备。sbw大功率稳压电源、数控无触点稳压电源、单、三相变压器系列、单、三相调压器系列, sbk、bk、sg、db、jmb、jbc、qzb、tdgc、tsgc及专业订做非标、正标电源系列产品。已广泛应用于机床、电器、机电、数控设备、电源设备、进/出口设备、冶金、化工、环保、市政、医疗、通讯、实验等多种设备、设施和行业。本企为台湾、香港、澳门、加拿大、澳大利亚等外资企业和其他客户提供的变压器,使用安全、运行稳定。公司严格按照iso9001:2000国际质量体系认证执行。公司本着“质量为本、顾客第一”的经营理念,“开拓创新、务实进取”的企业精神,不断满足客户的需求。面对新经济的挑战,公司全体员工正满怀信心,积极开拓,全面推进以战略人力资源管理为重点,从传统产业逐步向高新技术产业转移,从以国内市场为主逐步向国内与国际市场并重转移的战略指导思想,为实现公司的集团化、实体化、规范化的目标而不懈努力!超卓的品质和完善的售后服务是我们一贯的追求。本公司将一如既往以其优越的性能、一流的服务,不断奉献于每一位客户,为您更好的服务是我们最终的目标。

380v转200v稳压变压器

工地、隧道、行车专用36v安全行灯变压器车间、工厂专用三相大功率补偿电力稳压器

欢迎来电详谈

1、价格为我公司市场

基本报价,因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整,另行商议。

2、订货方请将所需产品

技术参数通过电子邮箱或通讯工具(阿里旺旺、qq)发送给我公司,我公司收到后会主动与您联系,为您提供报价以及商谈具体事宜。

注：我公司可根据客户的具体需求进行设计 阿里旺旺：meisaidq

qq:754401293

联系电话；021- 57733565 公司网址：www.meisaidq.com 24小时服务热线：400 820 8256

本产品的电压比是380v，电源相数是三相，额定功率是400KW，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是梅赛电器，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是85%，型号是QZB，加工定制是是，应用范围是自耦