

GTJ-HTY混凝土回弹仪

产品名称	GTJ-HTY混凝土回弹仪
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:新诺 型号:GTJ-HTY
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

混凝土回弹仪、全自动回弹仪、gtj-hty混凝土回弹仪、回弹仪价格 新诺立华仪器
供应混凝土回弹仪、钢筋混凝土回弹仪 010-56299117 13321915117 qq 85279198

一、用途概述 gtj-hty型全自动数显回弹仪用于建筑结构中硬化混凝土抗压强度的非破损检测评定的仪器。它能够现场检测并记录回弹值、碳化深度值、角度、测试面等参数。检测完成后能够立即给出该构件的强度推定结果。 适用标准：中华人民共和国行业标准《回弹仪》gb9138-88和国家标准《回弹仪法检测混凝土抗压强度技术规程》jgj/t23-2011制造。二、产品特点

- 1、回弹仪采用非接触式高性能传感器，使用寿命达20万次以。
- 2、液晶中文显示，在不同的界面下有相应的中文提示，并带有背光，在各种环境下都有较好的可视度。
- 3、回弹值以数字和刻度表两种形式显示，示值一致性好。
- 4、测区数目、测试方向、浇注面、泵送等参数可设置和修改，一个构件测试和计算完成后按相同的参数自动转入下一测区，省去了现场人工记录，提高了检测效率和时效性。
- 5、测试速度快，检测精度高，数据存储容量大。
- 6、计算结果符合中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》jgj/t23-2011，准确度高。
- 7、操作简单方便，按构件管理数据，推定强度，能够现场记录碳化值。
- 8、一台主机可配多台机械回弹仪，确保检测工作连续进行。
- 9、软件功能强大，可内置多种测量标准，导出多种测试报告。

本产品的加工定制是否，品牌是新诺，型号是GTJ-HTY，测量范围是785N/m，用途是建筑结构中硬化混凝土抗压强度的非破损检测评定