

ZC3-A型混凝土回弹仪

产品名称	ZC3-A型混凝土回弹仪
公司名称	沧州科成仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:乐陵 型号:ZC3-A型
公司地址	河北 沧州市 经济开发区
联系电话	03174529512 15226792526

产品详情

zc3-a型混凝土回弹仪

- 一、产品说明 本仪器是符合jgj/t23-2001技术规程的zc3-a型回弹仪用于检测10-60mpa范围内的砼抗压强度，系统标准能量为2.207j，示值系统为指针直读式的中型回弹仪并由国家计量检定规程《混凝土回弹仪》（jjg817-93）及行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的主编单位-陕西省建筑科学研究设计院监制。
- 二、特点：轻便（比同类产品省力2/3）、灵活、价廉、不需电源、易掌握、按钮采用拉伸工艺不易脱落、指针易于调节摩擦力，是适合现场使用的无损检测的首选仪器。
- 三、主要技术参数：指针长度：20.0±0.2(mm) 指针摩擦力：0.65±0.15(n)
弹击杆端部球面半径：25±1.0(mm) 弹击拉簧刚度：785.0±40.0(n/m)
弹击锤脱钩位置：刻度线“100”刻线处 弹击拉簧工作长度：61.5.0±0.3(mm) 弹击锤冲击长度：75±0.3
弹击锤起跳位置：刻度尺“0”处 钢砧率定值：80±2（我厂出厂产品控制在80-81之间）
- 四、装机组成：回弹仪一台、磨石、弹击拉簧、缓冲簧、螺丝刀、说明书等

本产品的加工定制是是，品牌是乐陵，型号是ZC3-A型，测量范围是10-60Mpa，用途是成就低碳高效的混凝土检测利器